



14PROC002454276 2014-12-05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Τ.Τ.Υ. Δ. ΑΝΔΡΟΥ:

15 – 22/10/ 2014

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ:

“ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ”

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :	53.585,00 €
Φ.Π.Α. 16% :	8.573,60 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	62.158,60 €

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Νο

**ΜΕΛΕΤΗ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά το υποέργο Ν°3 με τίτλο «Προμήθεια επίπλων», της ενταγμένης στο ΕΣΠΑ – ΕΤΠΑ 2007-2013 πράξης με τίτλο «Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γαυρίου» και Κωδ. Πράξης (ΟΠΣ) 352849. Διακρίνεται σε 1 κατηγορία προϊόντων όπως φαίνεται παρακάτω:

- Έπιπλα (θρανία, καρέκλες, έδρες, βιβλιοθήκες κλπ)

Τα προϊόντα θα είναι καινούργια, άριστης λειτουργικότητας και κατασκευής και θα παραδοθούν εντός του χώρου του σχολείου εγκατεστημένα και σε πλήρη λειτουργία όπου αυτό απαιτείται.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε **53.585,00€** συν **8.573,60€** για ΦΠΑ 16 %.

Συνολικά δηλαδή **62.158,60€**.

Άνδρος, 22 / 10 / 2014
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

14PROC002454276 2014-12-05

**ΜΕΛΕΤΗ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ (€)
ΕΠΙΠΛΑ					
1	Έδρανο μαθητικό διαθέσιμο διαστάσεων Νο3 ή Νο4	108	110,00	11.880,00	
2	Κάθισμα μαθητικό διαστάσεων Νο3 ή Νο4	180	35,00	6.300,00	
3	Έδρα δασκάλου διαστάσεων 55x120x75h	21	170,00	3.570,00	
4	Τραπέζι (με οπή καλωδίων) διαστάσεων 55x120x75h	19	95,00	1.805,00	
5	Μεταλλικό κάθισμα ΟΣΚ	50	45,00	2.250,00	
6	Βιβλιοθήκη μελαμίνης ανοιχτή διαστάσεων 85x43x201h	14	250,00	3.500,00	
7	Βιβλιοθήκη μελαμίνης κλειστή πόρτες και κλειδαριά διαστάσεων 85x43x201h	12	350,00	4.200,00	
8	Βιβλιοθήκη μελαμίνης κλειστή 2 χώρων με πόρτες και 2 κλειδαριές διαστάσεων 85x43x201h	3	380,00	1.140,00	
9	Γραφείο Δ/ντη διαστάσεων 140x80x75h με προέκταση 100x80x75h και κυκλική γωνία σύνδεσης γραφείου 80x80	1	450,00	450,00	
10	Καρέκλα Δ/ντη τροχήλατη με μπράτσα	1	250,00	250,00	
11	Τραπεζάκι μέσης 50x50x40h μελαμίνης	1	70,00	70,00	
12	Συρταριέρα τροχήλατη διαστάσεων 42x60x61h με 3 συρτάρια και 1 συρτάρι μολυβοθήκης	1	170,00	170,00	
13	Τράπεζα συμβουλίου διαστάσεων 240x100x75h	2	360,00	720,00	
14	Τράπεζα συμβουλίου διαστάσεων 160x80x75h	1	280,00	280,00	
15	Κάθισμα συνεργασίας διαστάσεων 53x61x46h	44	50,00	2.200,00	
16	Πάγκος αποδητηρίων μονής πλευράς διαστάσεων 120x37*170h	6	300,00	1.800,00	
17	Τραπέζι κυλικείου 4 θέσεων με επιφάνεια werzalit διαστάσεων 70x110	6	320,00	1.920,00	
18	Κάθισμα πτυσσόμενο	200	53,00	10.600,00	
19	Εξεταστικό κρεβάτι νοσηλείας διαστάσεων 185x64*75h	1	250,00	250,00	
20	Στατό ορού τροχήλατο από σωλήνα Ø26x180h και ρόδες Ø50	1	50,00	50,00	
21	Καρότσι νοσηλείας τροχήλατο διαστάσεων 80x50*90h με μεταλλικό συρτάρι	1	180,00	180,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΠΛΩΝ					53.585,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	53.585,00
Φ.Π.Α 16%	8.573,60
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	62.158,60

Άνδρος, 22 / 10 / 2014
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Άνδρος, 22 / 10 / 2014
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΜΕΛΕΤΗ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1^ο : Αντικείμενο της προμήθειας.

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά το υποέργο Νο3 με τίτλο «Προμήθεια επίπλων», της ενταγμένης στο ΕΣΠΑ – ΕΤΠΑ 2007-2013 πράξης με τίτλο «Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γαυρίου» και Κωδ. Πράξης (ΟΠΣ) 352849.

ΑΡΘΡΟ 2^ο : Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές - Διατάξεις.

Στην παρούσα προμήθεια, ισχύουν όπου απαιτούνται οι προδιαγραφές **DIN**, οι αντίστοιχες **ΕΛ.Ο.Τ.** οι διεθνείς **I.S.O.** και της Ευρωπαϊκής Ένωσης **CE**.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα :

- στην απόφαση 11389/93 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.), του Υπ. Εσωτερικών,
- στον Ν.2286/1-1-1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1.2.95) "Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων",
- στο Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006)

ΑΡΘΡΟ 3^ο : Τρόπος προμήθειας.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 4^ο : Προϋπολογισμός προμήθειας.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε **53.585,00€** συν **8.573,60€** για ΦΠΑ 16 %. Συνολικά δηλαδή **62.158,60€**.

ΑΡΘΡΟ 5^ο : Εγγυήσεις.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε **1.072,00€** ποσοστό δυο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης του υπό προμήθεια υλικού χωρίς το ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας, ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5 %) της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση αυτή, **σχετίζεται με την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης (χρόνος παράδοσης, υλικά κατασκευής, ποιότητα κατασκευής κλπ.).**

ΑΡΘΡΟ 6^ο : Προθεσμίες ποινικές ρήτρες.

Η προθεσμία παράδοσης κάθε αυτοτελούς ποσότητας που θα ζητηθεί από τον Δήμο Άνδρου, ορίζεται **ένα (1) ημερολογιακό μήνα** από την υπογραφή της σύμβασης.

Σε περίπτωση που τα υλικά φορτωθούν – παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 27 της 11389/93 Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών επιβάλλεται εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής :

α. για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ½ του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης : 2,5 % επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης, προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα,

β. για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης, 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 7^ο : Πληρωμές.

Η πληρωμή στον προμηθευτή, επιτρέπεται να γίνεται τμηματικά με την παράδοση της εκάστοτε ποσότητας αυτοτελών τμημάτων.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

- το Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής Παραλαβής, ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη του φορέα,

- αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη του φορέα,
- τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη "ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ",
- εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή εάν το τιμολόγιο δε φέρει την ένδειξη "ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ".

14PROC002454276 2014-12-05

Τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία. Όλες οι σχετικές με τη διενέργεια της προμήθειας δαπάνες του αγοραστή, βαρύνουν τον οικείο κωδικό αριθμού εξόδου (Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισμού του. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και των Κοινοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 8^ο : Γενικά.

Για οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την παρούσα προμήθεια, ισχύουν οι διατάξεις :

- του Ν.2286/1-1-1995 "Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" και
- της Υπουργικής απόφασης 11389/93 "Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α." και
- Ο Δ.Κ.Κ. (Ν3463/2006)

ΑΡΘΡΟ 9^ο : Τεχνικές προδιαγραφές.

Αντικείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών, είναι ο προσδιορισμός των απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής (σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Οδηγίες, τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης κλπ), οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους Διαγωνιζόμενους (Προσφέροντες) για τον σχεδιασμό και την σύνταξη των προσφορών τους.

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός προορίζεται για την κάλυψη αναγκών του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Γαυρίου, Δήμου Ανδρού.

Όλα τα είδη θα είναι καινούργια, εντελώς αμεταχείριστα, θα διαθέτουν πιστοποίηση CE και θα προέρχονται από κατασκευαστή με έδρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ο οποίος θα διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO.

Θα παραδοθούν με αυτοκόλλητη ή με τυπωμένη πινακίδα με πληροφορίες του προγράμματος, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές του ΕΣΠΑ και άλλα διακριτικά στοιχεία που θα καθορίσει η Διευθύνουσα Υπηρεσία αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΠΛΑ

A. Γενικά χαρακτηριστικά ομάδας.

Όλα τα προϊόντα της ομάδας θα φέρουν εγγύηση 2 χρόνων ή περισσότερο αν προβλέπεται από τον κατασκευαστή ή από τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε είδους.

Δεκτά γίνονται τα είδη που έχουν απόκλιση διαστάσεων επίπλων έως 1,5%, εφόσον αυτή αφορά ολόκληρη την ποσότητα του εν λόγω υλικού και όχι μεμονωμένων τεμαχίων από το σύνολο.

B. Ειδικά χαρακτηριστικά ανά είδος

1. ΈΔΡΑΝΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΘΕΣΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν° 3 Η Ν° 4

Τα θρανία θα είναι διθέσια. Τα σχήματα, οι διαστάσεις και ο τρόπος κατασκευής των καθισμάτων θα είναι σύμφωνα με την παρούσα τεχνική προδιαγραφή και τα επισυναπτόμενα σχέδια, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της προδιαγραφής.

Προβλέπονται δύο (2) μεγέθη θρανίων ανάλογα με την ηλικία των μαθητών, δηλαδή:

- Το μέγεθος Νο 3, για τις τρεις (3) πρώτες τάξεις (Α-Β-Γ) του Δημοτικού, με ύψος 650 mm.
- Το μέγεθος Νο 4, για τις τρεις (3) τελευταίες τάξεις (Δ-Ε-ΣΤ) του Δημοτικού, με ύψος 700 mm.

Ο ακριβής αριθμός των εδράνων σε κάθε διάσταση θα δοθεί από τον Δήμο Ανδρού.

Αποτελείται από:

- Τον μεταλλικό σκελετό
- Την ξύλινη επιφάνεια εργασίας
- Την ξύλινη μετώπη
- Τους μεταλλικούς γάντζους (Φ6χιλ) στα ποδαρικά δεξιά-αριστερά
- Την ενιαία μεταλλική σχάρα βιβλίων



Μεταλλικός σκελετός.

Τα ποδαρικά (ορθοστάτες) αποτελούνται από διπλό σύστημα σωλήνων διατομής Φ38 σε πάχος 1,5χιλ.

Τα ποδαρικά (εμπρός επιμήκη με τα πίσω διαμορφωμένα σε σχήμα πλαγιαστού Π) συνδέονται με λάμες 40x3χιλ. εξασφαλίζοντας την απαραίτητη σταθερότητα και εργονομία.

Η πρόσδεση της επιφάνειας εργασίας, πραγματοποιείται στο επάνω μέρος του σκελετού σε βάση που συγκροτείται από τα ποδαρικά και τις οριζόντιες τραβέρσες από σωλήνες (20x30)X1,5χιλ. που συνδέουν τα ποδαρικά μεταξύ τους.

Η ηλεκτροσυγκολλητή ραφή των σιδηροσωλήνων είναι αφανής και συνεχής. Για λόγους αισθητικής και φινιρίσματος τροχίζονται όλες οι εμφανείς συγκολλήσεις.

Για την αποφυγή κραδασμών και θορύβων, τα τέσσερα ποδαρικά του εδράνου έχουν στις άκρες τους, πλαστικά πέλματα (τάπες) από μαλακό πολυαιθυλένιο, άριστης ποιότητας, χρώματος μαύρου. Τα πλαστικά πέλματα είναι ανθεκτικά σε καταπονήσεις και εφαρμόζουν απόλυτα στους σιδηροσωλήνες.

Ενδιάμεταλλική οχάρα βελών και μεταλλικοί γάντζοι (άγκιστρα)

Αυτή θα γίνει από σιδηρό πλέγμα τύπου "οαρίγκ" πλευράς ορθογώνιου ράβδου 100x50 mm και διαμέτρου ράβδου 4,8mm. Το πλέγμα θα ηλεκτροσυγκολληθεί σε όλες τις άκρες του, επάνω μεν, στις εσωτερικές πλευρές των τριών (3) σιδηροσωλήνων που στηρίζεται και η πινακίδα και κάτω, στην εσωτερική πλευρά της συνδετικής τραβέρσας αξονικά. Οι διαμήκεις ράβδοι του πλέγματος θα βρίσκονται κάτω. Όλες οι διασταυρώσεις του πλέγματος θα είναι κολλημένες.

Δεξιά και αριστερά θα έχει άγκιστρα που θα διαμορφωθούν από σιδηρόβεργα Φ6 mm.

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη κοπή του πλέγματος ώστε να μην υπάρχουν ελεύθερα άκρα ράβδων και οπωσδήποτε όλα τα τελειώματα του πλέγματος να ηλεκτροσυγκολληθούν στον μεταλλικό σκελετό.

Βαφή μεταλλικών επιφανειών

Στον μεταλλικό σκελετό γίνεται αποξείδωση και φωσφάτωση με ραντισμό. Ακολουθεί η ηλεκτροστατική βαφή σε συνθήκες που εξασφαλίζουν ομοιόμορφο επίστρωμα (πυκνότητα χρώματος, πίεση αέρα, ταχύτητα βαφής κλπ.) με πούδρα άριστης ποιότητας πολυεστερική μη τοξική.

Η βαφή θα πρέπει να:

- ❖ Παρέχει προστασία κατά της οξειδωσης του μετάλλου
- ❖ Έχει καλυπτικότητα
- ❖ Είναι ομοιόμορφη σε όλη την βαμμένη επιφάνεια, χωρίς ελαττώματα σταγόνων ή κοκκίων
- ❖ Έχει ελαστικότητα και επιφανειακή σκληρότητα
- ❖ Θα είναι χρώματος ασημί

Μετά την βαφή, τα μεταλλικά μέρη μπαίνουν σε φούρνο όπου παραμένουν για αρκετό χρόνο σε θερμοκρασία που κυμαίνεται από 180 έως 220° C. Ο χρόνος και η θερμοκρασία εξαρτώνται από την σύνθεση του υλικού βαφής. Η εσωτερική κατανομή της θερμοκρασίας μέσα στο φούρνο πρέπει να είναι ομοιόμορφη, ελεγχόμενη με θερμόμετρα και οπωσδήποτε μεγαλύτερη των 180° C.

Ξύλινη επιφάνεια εργασίας

Η επιφάνεια εργασίας θα είναι εντελώς επίπεδη και λεία και θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, Α' ποιότητας, κλάσης E1, πάχους 18χιλ, επενδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη αντιθαμβωτική, εξαιρετικής αντοχής και άριστης ποιότητας. Το χρώμα των επιφανειών εργασίας θα είναι σε απαλές (soft ή παστέλ) αποχρώσεις, οι οποίες θα συμφωνηθούν με τον Δήμο Άνδρου.

Περιμετρικά τα εμφανή σόκορα καλύπτονται με PVC πάχους 2χιλ. που επικολλάται στην μοριοσανίδα επιμελώς με ειδικό μηχάνημα συγκόλλησης περιθωρίων, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρμογή και να μην επιτρέπει την αποκόλληση του από την μοριοσανίδα, οι δε ακμές του είναι στρογγυλεμένες και λειασμένες.

Διαστάσεις της επιφάνειας εργασίας 120x40εκ.

Ξύλινη μετώπη

Η ξύλινη μετώπη αποτελείται από μοριοσανίδα τύπου E1 οικολογική, πάχους 18χιλ, άριστης ποιότητας. Πάνω-κάτω τα εμφανή σόκορα καλύπτονται με PVC πάχους 2χιλ, οι δε ακμές του είναι στρογγυλεμένες και λειασμένες. Η μετώπη προσαρμόζεται σε βάσεις λάμας 35X3χιλ σταθερά συγκολλημένες στα πλαϊνά των ποδαρικών.

Διαστάσεις μετώπης: 109,8X24,8 εκ. Το χρώμα της ξύλινης μετώπης θα είναι ασημί.

Ανταλλακτικά

Προβλέπονται ανταλλακτικά πέλματα θρανίων. Τα ανταλλακτικά πέλματα θα συσκευάζονται σε πλαστικές σακούλες. Κάθε σακούλα θα περιέχει (12) πέλματα θρανίου και θα προσδένεται με ασφάλεια μέσα στην υποδοχή χαρτοφυλάκων σε κάθε δέκατο θρανίο με πλαστική ταινία.

2. ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν° 3 Η Ν° 4

Προβλέπονται δύο (2) μεγέθη καθισμάτων ανάλογα με την ηλικία των μαθητών, δηλαδή:

- Το μέγεθος Νο 3, για τις τρεις (3) πρώτες τάξεις (Α-Β-Γ) του Δημοτικού.
- Το μέγεθος Νο 4, για τις τρεις (3) τελευταίες τάξεις (Δ-Ε-ΣΤ) του Δημοτικού.

Ο ακριβής αριθμός των καθισμάτων σε κάθε διάσταση θα δοθεί από τον Δήμο Άνδρου.

Κάθισμα με 4 πόδια χωρίς μπράτσα που αποτελείται από:

- Τον μεταλλικό σκελετό
- Την ξύλινη έδρα και πλάτη

Μεταλλικός σκελετός:

Ο μεταλλικός σκελετός κατασκευάζεται από σιδηροσωλήνες ανοπτημένους (μαλακούς) στρογγυλής διατομής αφανούς ραφής διαστάσεων Φ26 και Φ21mm πάχους 1,5mm (ανοχή +5%) Η ηλεκτροσυγκολλητή ραφή των σιδηροσωλήνων είναι συνεχής ομοιόμορφη και ισοπαχή. Ο σκελετός σχηματίζεται με την ηλεκτροσυγκόλληση πέντε (5) τεμαχίων σιδηροσωλήνων. Δύο όμοια τεμάχια ανοιχτού λάμδα που σχηματίζουν τα τέσσερα πόδια (Φ26 mm) του καθίσματος, ένα τεμάχιο σχήματος σπαστού Π σαν στήριγμα έδρας και πλάτης (Φ26mm) και δύο τεμάχια συνδετήριων τραβέρσων των ποδιών (Φ21mm).

Στα κάτω άκρα των ποδιών για την αποφυγή κραδασμών και θορύβων τοποθετούνται πλαστικά πέλματα (τάπες) από μαλακό πολυαιθυλένιο, άριστης ποιότητας, χρώματος μαύρου. Τα πλαστικά πέλματα είναι ανθεκτικά σε καταπονήσεις και εφαρμόζουν πλήρως στους σιδηροσωλήνες των ποδιών. Οι ανοιχτοί σιδηροσωλήνες της πλάτης ταπώνονται με πλαστικές τάπες των ίδιων χαρακτηριστικών, όπως πιο πάνω αναφέρεται.

Στον μεταλλικό σκελετό γίνεται αποξείδωση και φωσφάτωση με ραντισμό. Ακολουθεί στέγνωμα των μεταλλικών μερών και στην συνέχεια ηλεκτροστατική βαφή. Η βαφή γίνεται με πολυεστερική πούδρα άριστης ποιότητας .σε θερμοκρασία φούρνου από 180 έως 220 βαθμούς Κελσίου.

Η βαφή θα πρέπει να:

- ❖ προστασία κατά της οξείδωσης του μετάλλου.
- ❖ καλυπτικότητα.
- ❖ ομοιομορφία σε όλη την βαμμένη επιφάνεια, χωρίς ελαττώματα σταγόνων ή κοκκίων.
- ❖ ελαστικότητα και επιφανειακή σκληρότητα.
- ❖ Θα είναι χρώματος ασημί

Ξύλινη έδρα και πλάτη

Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος κατασκευάζονται από φύλλα κόντρα πλακέ οξιάς αρίστης ποιότητας. Αποτελούνται από ενιαία κομμάτια. Το πάχος του κόντρα πλακέ είναι 8mm (+5%) Τα φύλλα του κόντρα πλακέ συγκολλούνται με ειδική κόλλα τύπου KAURIT, σε κατάλληλη πίεση και θερμοκρασία έτσι ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης σύνδεση. Οι ακμές (σόκορα) των ξύλινων μερών στρογγυλεύονται και λειαίνονται οι δε επιφάνειες τους πριν βαφούν λειαίνονται με επιμέλεια ούτως ώστε να μην παρουσιάζουν ξέσματα. Τα περιθώρια και όλες οι επιφάνειες των ξύλινων μερών του καθίσματος βάφονται με πιστόλι βαφής:

- ❖ Με δύο στρώσεις Σίλερ δύο συστατικών με αντίστοιχα γυαλοχαρταρίσματα, μετά από κάθε στρώση.
- ❖ Με δύο στρώματα βερνίκι φινιρίσματος, δύο συστατικών και με αντίστοιχα γυαλοχαρταρίσματα πριν την κάθε στρώση.

Η τελική επικάλυψη των επιφανειών με τα υλικά βαφής είναι ομοιόμορφη. Τα ξύλινα μέρη στερεώνονται στον μεταλλικό σκελετό με πιρτσίνια (τύπου POP) διαμέτρου 5mm και διαμέτρου κεφαλής 10mm.

Διαστάσεις ξυλοτυπίας έδρας: 345X340mm

Διαστάσεις ξυλοτυπίας πλάτης: 345x200mm

3. ΈΔΡΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 55X120X75(h)ΕΚ.

Έδρα δασκάλου από μέταλλο και ξύλο που αποτελείται από:

- Τον μεταλλικό σκελετό
- Την ξύλινη επιφάνεια εργασίας με οπή καλωδίων
- Την ξύλινη μετώπη
- Το συρτάρι (μονό) μελαμίνης
- Τη μεταλλική βάση για Η/Υ (κάτω από το συρτάρι)

Βαφή μεταλλικών επιφανειών

Στον μεταλλικό σκελετό γίνεται αποξείδωση και φωσφάτωση με ραντισμό. Ακολουθεί η ηλεκτροστατική βαφή σε συνθήκες που εξασφαλίζουν ομοιόμορφο επίστρωμα (πυκνότητα χρώματος, πίεση αέρα, ταχύτητα βαφής κλπ.) με πούδρα άριστης ποιότητας πολυεστερική μη τοξική.

Η βαφή θα πρέπει να:

- ❖ Παρέχει προστασία κατά της οξείδωσης του μετάλλου
- ❖ Έχει καλυπτικότητα
- ❖ Είναι ομοιόμορφη σε όλη την βαμμένη επιφάνεια, χωρίς ελαττώματα σταγόνων ή κοκκίων
- ❖ Έχει ελαστικότητα και επιφανειακή σκληρότητα
- ❖ Θα είναι χρώματος ασημί

Μετά την βαφή, τα μεταλλικά μέρη μπαίνουν σε φούρνο όπου παραμένουν για αρκετό χρόνο σε θερμοκρασία που κυμαίνεται από 180 έως 220° C. Ο χρόνος και η θερμοκρασία εξαρτώνται από την σύνθεση του υλικού βαφής. Η εσωτερική κατανομή της θερμοκρασίας μέσα στο φούρνο πρέπει να είναι ομοιόμορφη, ελεγχόμενη με θερμομέτρα και οπωσδήποτε μεγαλύτερη των 180° C.

Ξύλινη επιφάνεια εργασίας

Η επιφάνεια εργασίας θα είναι εντελώς επίπεδη και λεία και θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, Α' ποιότητας, κλάσης E1, πάχους 18χιλ, επενδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη αντιθαμβωτική, εξαιρετικής αντοχής και άριστης ποιότητας. Το χρώμα των επιφανειών εργασίας θα είναι σε απαλές (soft ή παστέλ) αποχρώσεις, οι οποίες θα συμφωνηθούν με τον Δήμο Άνδρου. Στην επιφάνεια εργασίας θα υπάρχει οπή καλωδίων Η/Υ κατάλληλης διαμέτρου. Το χρώμα της θα είναι σε απαλές (soft ή παστέλ) αποχρώσεις, οι οποίες θα συμφωνηθούν με τον Δήμο Άνδρου.

Περιμετρικά τα εμφανή σόκορα καλύπτονται με PVC πάχους 2χιλ. που επικολλάται στην μοριοσανίδα επιμελώς με ειδικό μηχανήμα συγκόλλησης περιθωρίων, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρμογή και να μην επιτρέπει την αποκόλληση του από την μοριοσανίδα, οι δε ακμές του είναι στρογγυλεμένες και λειασμένες.

Διαστάσεις της επιφάνειας εργασίας 120x55εκ.

Ξύλινη μετώπη

Η ξύλινη μετώπη αποτελείται από μοριοσανίδα τύπου E1 οικολογική, πάχους 18χιλ, αρίστης ποιότητας. Πάνω-κάτω τα εμφανή σόκορα καλύπτονται με PVC πάχους 2χιλ, οι δε ακμές του είναι στρογγυλεμένες και λειασμένες. Η μετώπη προσαρμόζεται σε βάσεις λάμας 35X3χιλ σταθερά συγκολλημένες στα πλαϊνά των ποδαρικών. Το χρώμα της ξύλινης μετώπης θα είναι σε απαλές (soft ή παστέλ) αποχρώσεις, οι οποίες θα συμφωνηθούν με τον Δήμο Άνδρου.

Ανταλλακτικά

Προβλέπονται ανταλλακτικά πέλματα εδρών. Τα ανταλλακτικά πέλματα θα συσκευάζονται σε πλαστικές σακούλες. Κάθε σακούλα θα περιέχει (10) πέλματα έδρας και θα προσδένεται με ασφάλεια μέσα στην υποδοχή χαρτοφυλάκων σε κάθε δέκατη έδρα με πλαστική ταινία.

4. ΤΡΑΠΕΖΙ Η/Υ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 55X120X75(h)ΕΚ.

Τραπέζι Η/Υ από μέταλλο και ξύλο που αποτελείται από:

- Τον μεταλλικό σκελετό
- Την ξύλινη επιφάνεια εργασίας με οπή καλωδίων

Βαφή μεταλλικών επιφανειών

Στον μεταλλικό σκελετό γίνεται αποξείδωση και φωσφάτωση με ραντισμό. Ακολουθεί η ηλεκτροστατική βαφή σε συνθήκες που εξασφαλίζουν ομοιόμορφο επίστρωμα (πυκνότητα χρώματος, πίεση αέρα, ταχύτητα βαφής κλπ.) με πούδρα άριστης ποιότητας πολυεστερική μη τοξική.

Η βαφή θα πρέπει να:

- ❖ Παρέχει προστασία κατά της οξείδωσης του μετάλλου
- ❖ Έχει καλυπτικότητα
- ❖ Είναι ομοιόμορφη σε όλη την βαμμένη επιφάνεια, χωρίς ελαττώματα σταγόνων ή κοκκίων
- ❖ Έχει ελαστικότητα και επιφανειακή σκληρότητα
- ❖ Θα είναι χρώματος ασημί

Μετά την βαφή, τα μεταλλικά μέρη μπαίνουν σε φούρνο όπου παραμένουν για αρκετό χρόνο σε θερμοκρασία που κυμαίνεται από 180 έως 220° C. Ο χρόνος και η θερμοκρασία εξαρτώνται από την σύνθεση του υλικού βαφής. Η εσωτερική κατανομή της θερμοκρασίας μέσα στο φούρνο πρέπει να είναι ομοιόμορφη, ελεγχόμενη με θερμόμετρα και οπωσδήποτε μεγαλύτερη των 180° C.

Ξύλινη επιφάνεια εργασίας

Η επιφάνεια εργασίας θα είναι εντελώς επίπεδη και λεία και θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, Α' ποιότητας, κλάσης E1, πάχους 18χιλ, επενδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη αντιθαμβωτική, εξαιρετικής αντοχής και άριστης ποιότητας. Το χρώμα των επιφανειών εργασίας θα είναι σε απαλές (soft ή παστέλ) αποχρώσεις, οι οποίες θα συμφωνηθούν με τον Δήμο Άνδρου. Στην επιφάνεια εργασίας θα υπάρχει οπή καλωδίων Η/Υ κατάλληλης διαμέτρου. Το χρώμα της θα είναι σε απαλές (soft ή παστέλ) αποχρώσεις, οι οποίες θα συμφωνηθούν με τον Δήμο Άνδρου.

Περιμετρικά τα εμφανή σόκορα καλύπτονται με PVC πάχους 2χιλ. που επικολλάται στην μοριοσανίδα επιμελώς με ειδικό μηχανήμα συγκόλλησης περιθωρίων, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρμογή και να μην επιτρέπει την αποκόλληση του από την μοριοσανίδα, οι δε ακμές του είναι στρογγυλεμένες και λειασμένες.

Διαστάσεις της επιφάνειας εργασίας 120x55εκ.

Ξύλινη μετώπη

Η ξύλινη μετώπη αποτελείται από μοριοσανίδα τύπου E1 οικολογική, πάχους 18χιλ, άριστης ποιότητας. Πάνω-κάτω τα εμφανή σόκορα καλύπτονται με PVC πάχους 2χιλ, οι δε ακμές του είναι στρογγυλεμένες και λειασμένες. Η μετώπη προσαρμόζεται σε βάσεις λάμας 35X3χιλ σταθερά συγκολλημένες στα πλαίσια των ποδαρικών. Το χρώμα της ξύλινης μετώπης θα είναι σε απαλές (soft ή παστέλ) αποχρώσεις, οι οποίες θα συμφωνηθούν με τον Δήμο Άνδρου.

Ανταλλακτικά

Προβλέπονται ανταλλακτικά πέλματα εδρών. Τα ανταλλακτικά πέλματα θα συσκευάζονται σε πλαστικές σακούλες. Κάθε σακούλα θα περιέχει (10) πέλματα έδρας και θα προσδένεται με ασφάλεια μέσα στην υποδοχή χαρτοφυλάκων σε κάθε δέκατη έδρα με πλαστική ταινία.

5.ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΣΚ

Το κάθισμα δασκάλου αποτελείται από:

1. Το , τμήμα (σωληνωτός σκελετός) τετραγωνικής διατομής.
2. Το ξύλινο τμήμα με επένδυση ταπετσαρίας (έδρα – πλάτη)

1.1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Κατασκευάζεται από χαλυβδοσωλήνα τετραγωνικής διατομής, αφανούς και συνεχούς ηλεκτροσυγκολλητής ραφής και αποτελείται από τα παρακάτω κομμάτια.

1.1.1. Τρία κομμάτια χαλυβδοσωλήνων διατομής 25x25x1,25mm ηλεκτροσυγκολλούμενα μεταξύ τους σε σχήμα Π που αποτελούν τα πίσω πόδια και τη βάση στήριξης της ράχης. Διαστάσεις εξωτερικές του πλαισίου: ύψος 830mm, πλάτος 400mm. Το σωληνωτό πλαίσιο σε ύψος 480mm από τη βάση του, κάμπτεται με απόκλιση από την καθετότητα 60mm, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο κλίση της ράχης του καθίσματος.

1.1.2. Τρία κομμάτια χαλυβδοσωλήνων διατομής 25x25x1,25mm ηλεκτροσυγκολλούμενα μεταξύ τους σε σχήμα Π που αποτελούν τα εμπρός πόδια του καθίσματος, με διαστάσεις πλαισίου εξωτερικές: ύψος 420mm, πλάτος 400mm.

1.1.3. Τα δύο πλαίσια σχήματος Π ενώνονται μεταξύ τους με δύο τραβέρσες (σε ορθή γωνία) διατομής 21x21x1,5mm και μήκους 400mm. Στο πίσω μέρος τοποθετείται τραβέρσα ίδιας ως άνω διατομής και μήκους 350mm, όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο της διακ.7/Α/2003. Οι τρεις (3) αυτές τραβέρσες, σε συνδυασμό με το πάνω μέρος του μικρού πλαισίου, αποτελούν τη βάση στήριξης της έδρας του καθίσματος.

1.1.4. Τρία κομμάτια χαλυβδοσωλήνων, δύο πλευρικά και ένα στη μέση, τετραγωνικής διατομής 21x21x1,5mm, αποτελούν τις συνδετικές τραβέρσες της βάσης του καθίσματος. Οι συνδετικές αυτές τραβέρσες ηλεκτροσυγκολλούνται στα πόδια σε ύψος 110mm από το δάπεδο και εξασφαλίζουν την ακαμψία των ποδιών. Οι σιδηροσωλήνες συνδέονται μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκόλληση σε όλη την επιφάνεια επαφής τους με έντεχνη και ομοιόμορφη ραφή. Οι κολλήσεις σφυρηλατούνται, λειαίνονται έντεχνα με τροχό και συγχρόνως αφαιρούνται τυχόν συρματίδια ηλεκτροσυγκόλλησης. Οι άκρες των ποδιών έχουν πλαστικά πέλματα χρώματος μαύρου από σκληρό P.V.C. Τα πλαστικά πέλματα είναι ανθεκτικά σε καταπονήσεις και εφαρμόζουν πλήρως στους

σιδηροσωλήνες των ποδιών.

1.2. ΞΥΛΙΝΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ

Αυτό αποτελείται από: 1) Έδρα καθίσματος και 2) Πλάτη καθίσματος
Διαστάσεις έδρας καθίσματος: πλάτος 420mm, βάθος 420mm, πάχος 62mm
Διαστάσεις πλάτης καθίσματος: πλάτος 420mm, υψος 300mm, πάχος 42mm

1.2.1. Έδρα καθίσματος

Κατασκευάζεται από ενιαίο φύλλο κόντρα πλακέ οξιάς, πάχους 12 mm ($\pm 5\%$), στην πάνω επιφάνεια του οποίου συγκολλάται στρώμα αφρώδους πλαστικού ελάχιστου βάρους 40 KG/m³, πάχους 50mm με επικάλυψη πλαστικού δέρματος άριστης ποιότητας, πάχους 1,2 mm τουλάχιστον, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. Το κόντρα πλακέ έχει τέσσερις τρύπες εξαερισμού, ή δε στερέωση του πλαστικού δέρματος στην κάτω επιφάνεια της έδρας γίνεται με συνεχή ραφή από συνδετήρες άριστης ποιότητας και σε απόσταση τουλάχιστον 30mm από τις ακμές του κόντρα πλακέ. Το υπόλοιπο της κάτω επιφάνειας καλύπτεται με ανθεκτικό ύφασμα τύπου Μούλι. (25-30 ίνες ανά cm²) καλά τεντωμένου και στερεωμένου στην επιφάνεια του κόντρα πλακέ αφού αναδιπλωθεί περιμετρικά με συνδετήρες συνεχούς ραφής. Η σύνδεση του πλαστικού δέρματος της έδρας σε όλες τις συνδετήριες ακμές γίνεται με έντεχνη εσωτερική ραφή, διπλά γυρισμένη (φυτίλι), με ανθεκτική κλωστή. Η σύνδεση της έδρας με το σωληνωτό σκελετό γίνεται με έξι (6) επιχρωμιωμένες λαμαρινόβιδες διαμέτρου 5 mm φρεζάτης κεφαλής μορφής φακής. Οι 4 γωνίες του κόντρα πλακέ της έδρας καλύπτονται έντεχνα με πρόσθετο ενισχυτικό κατάλληλο υλικό, ώστε να αποφεύγεται η πρόωρη φθορά.

1.2.2. Πλάτη καθίσματος

Κατασκευάζεται από το ίδιο με την έδρα κόντρα πλακέ στην μπροστινή δε επιφάνεια αυτού συγκολλάται στρώμα αφρώδους πλαστικού με ελάχιστο βάρος 35Kg/m³ και πάχους 30 mm με επικάλυψη και των δύο πλευρών με το ίδιο όπως παραπάνω πλαστικό δέρμα. Η σύνδεση αυτού στις συνδετήριες ακμές γίνεται όπως ακριβώς και στην έδρα. Η σύνδεση της πλάτης με το σωληνωτό σκελετό γίνεται με έξι (6) λαμαρινόβιδες. Οι τέσσερις (4) γωνίες του κόντρα πλακέ της πλάτης καλύπτονται έντεχνα με πρόσθετο ενισχυτικό κατάλληλο υλικό, ώστε να αποφεύγεται η πρόωρη φθορά.

1.3. ΒΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

1.3.1. Προεργασία

Γίνεται απολίπανση και αποξείδωση με ραντισμό με απολιπαντικό και αποξειδωτικό υγρό. Αν οι οξειδώσεις είναι σε μεγάλη έκταση απομακρύνονται με τρίψιμο των επιφανειών, μετά από κάθε φάση ακολουθεί πλύσιμο με νερό. Μετά την αποξείδωση επιβάλλεται το βάπτισμα των μεταλλικών μερών σε αλκαλικό διάλυμα PH = 7-9 για την εξουδετέρωση των όξινων συστατικών του διαλύματος αποξείδωσης. 1.3.2. Φωσφάτωση Μετά την παραπάνω προκατεργασία γίνεται φωσφάτωση με ράντισμα σε φωσφατικό διάλυμα ικανό να εναποθέσει σε κάθε τετραγωνικό μέτρο μεταλλικής επιφάνειας τρία γραμμάρια φωσφατικού σιδήρου. Η εναπόθεση αυτή γίνεται απαραίτητα σε ολόκληρη την επιφάνεια. Την επεξεργασία αυτή ακολουθεί σταθεροποίηση του παραπάνω υποστρώματος με κάποιο άλας του χρωμίου.

Η φωσφάτωση και η σταθεροποίηση μπορεί να γίνουν και μαζί αν χρησιμοποιηθεί διάλυμα wash primer.

1.3.3. Βαφή

Μετά το στέγνωμα των μεταλλικών επιφανειών για χρονικό διάστημα ικανό για την σταθεροποίηση των υποστρωμάτων και εξάτμιση των διαλυτικών υγρών, όχι όμως υπερβολικό ώστε να καλυφθεί το υπόστρωμα με υγρασία, ακολουθεί η ηλεκτροστατική βαφή.

Η βαφή γίνεται σε συνθήκες που εξασφαλίζουν ομοιόμορφο επίστρωμα (πυκνότητα χρώματος, πίεση αέρα, ταχύτητα βαφής κλπ). Ο χρωματισμός των μεταλλικών επιφανειών γίνεται με πούδρα άριστης ποιότητας (ηλεκτροστατική βαφή πούδρας).

Το χρώμα απόχρωσης ασημί:

- Παρέχει προστασία κατά της οξείδωσης του μετάλλου.
- Έχει καλυπτικότητα.
- Είναι ομοιόμορφο σε όλη τη βαμμένη επιφάνεια χωρίς ελαττώματα σταγόνων ή κοκκίων
- Έχει ελαστικότητα και επιφανειακή σκληρότητα.

Όλα τα χρώματα είναι άριστης ποιότητας και ΜΗ ΤΟΞΙΚΑ.

1.3.4. Ψήσιμο

Μετά τη βαφή τα μεταλλικά μέρη μπαίνουν σε φούρνο όπου παραμένουν για αρκετό χρόνο σε θερμοκρασία που κυμαίνεται από 180° ως 220° C. Τα στοιχεία: Χρόνος, θερμοκρασίας εξαρτώνται από την σύνθεση του υλικού βαφής. Η εσωτερική κατανομή της θερμοκρασίας μέσα στον φούρνο είναι ομοιόμορφη, ελεγχόμενη με θερμόμετρα και μεγαλύτερη των 180° C.

Το περιγραφόμενο κάθισμα είναι σταθερού τύπου και έχει τις παρακάτω διαστάσεις:

Συνολικό ύψος περίπου : 850 mm

Ύψος έδρας περίπου : 480 mm

Πλάτος περίπου : 420 mm

Βάθος περίπου : 420 mm

6. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 85X43X201(h)ΕΚ.

Βιβλιοθήκη μελαμίνης ανοιχτή διαστάσεων 85x43x201(h)εκ. και 4 κινητά ράφια.

Το χρώμα των ανοιχτών βιβλιοθηκών θα είναι σε απαλές (soft ή παστέλ) αποχρώσεις ή σε απομίμηση ξύλου, οι οποίες θα συμφωνηθούν με τον Δήμο Άνδρου.

7. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 85X43X201(h)ΕΚ.
Βιβλιοθήκη μελαμίνης διαστάσεων 85x43x201(h)εκ. κλειστή με δύο κατακόρυφες πόρτες με κλειδαριά και 4 εσωτερικά κινητά ράφια.
Το χρώμα των κλειστών βιβλιοθηκών θα είναι σε απαλές (soft ή παστέλ) αποχρώσεις ή σε απομίμηση ξύλου, οι οποίες θα συμφωνηθούν με τον Δήμο Άνδρου.

8. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗ 2 ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 85X43X201(h)ΕΚ.
Βιβλιοθήκη μελαμίνης διαστάσεων 85x43x201(h)εκ. κλειστή δύο χώρων με τέσσερις κατακόρυφες πόρτες με τις αντίστοιχες κλειδαριές τους και 2 εσωτερικά κινητά ράφια (ένα σε κάθε χώρο).
Το χρώμα των κλειστών βιβλιοθηκών θα είναι σε απαλές (soft ή παστέλ) αποχρώσεις ή σε απομίμηση ξύλου, οι οποίες θα συμφωνηθούν με τον Δήμο Άνδρου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 6,7,8

Το κάσωμα είναι από μελαμίνη πάχους 18mm. Το επιπλέον καπάκι από μελαμίνη 25 mm. Όλα τα εμφανή σόκορα φέρουν επένδυση από PVC πάχους 2mm, που επικολλάται στην μοριοσανίδα επιμελώς, με ειδικό μηχανήμα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρμογή και να μην επιτρέπει την αποκόλληση του από την μοριοσανίδα, οι δε ακμές του είναι στρογγυλεμένες και λειασμένες.
Οι πόρτες αναρτώνται με μεντεσέδες ανοξείδωτους, ανθεκτικής κατασκευής και τέλειας λειτουργίας.
Οι πόρτες από μελαμίνη φέρουν εργονομικό πόμολο μονής στήριξης και ασφαλίζουν με κλειδαριά ασφαλείας.
Η βιβλιοθήκη διαθέτει ράφια από μελαμίνη πάχους 18mm ρυθμιζόμενα καθ' ύψος σε μεταλλικές στάσεις.
Η βιβλιοθήκη φέρει κατάλληλα πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους για την επίτευξη οριζοντίωσης. Τα πέλματα είναι πλαστικά 27mm με ρέγουλα.. Υπάρχει ευκολία ρύθμισης χωρίς να απαιτείται σημαντική άσκηση δύναμης ή χρήση ειδικών εργαλείων. Οι συνδέσεις στις επιφάνειες της μοριοσανίδας γίνονται με φυτευτά μεταλλικά βύσματα (φιράμια) εξασφαλίζοντας αντοχή, σταθερότητα και άψογο αισθητικό αποτέλεσμα.

9. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140X80X75(h) ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 100X80X75(h) ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 80X80

Το γραφείο είναι λειτουργικό, εργονομικού σχεδιασμού, καλαίσθητο και ανθεκτικής κατασκευής.

Το χρώμα όλων των τμημάτων του θα είναι σε απομίμηση ξύλου καρυδιάς.

Επιφάνεια εργασίας

Η επιφάνεια εργασίας κατασκευάζεται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, τύπου Ε1 οικολογική, πάχους 25mm, επενδυμένη αμφίπλευρα κατά την παραγωγή της στο εργοστάσιο, με μελαμίνη αντιθαμβωτική, εξαιρετικής αντοχής και άριστης ποιότητας, σε απόχρωση της επιλογής του πελάτη. Περιμετρικά τα εμφανή σόκορα καλύπτονται με PVC πάχους 2mm, που επικολλάται στην μοριοσανίδα επιμελώς με ειδικό μηχανήμα συγκόλλησης περιθωρίων, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρμογή και να μην επιτρέπει την αποκόλληση του από την μοριοσανίδα, οι δε ακμές του είναι στρογγυλεμένες και λειασμένες. Υπάρχει ειδικό άνοιγμα στην επιφάνεια εργασίας για την τοποθέτηση συστήματος διέλευσης καλωδίων (ροζέτα ηλεκτροδότησης). Το άνοιγμα καλύπτεται με τάπα ρυθμιζόμενη Φ60mm από PVC χρώματος μαύρου.

Πλαϊνά

Τα πλαϊνά είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό μοριοσανίδας-μελαμίνης που είναι και η επιφάνεια πάχους 25mm. Περιμετρικά τα εμφανή σόκορα καλύπτονται με PVC πάχους 2 mm, που επικολλάται στην μοριοσανίδα επιμελώς με ειδικό μηχανήμα συγκόλλησης περιθωρίων, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρμογή και να μην επιτρέπει την αποκόλληση του από την μοριοσανίδα, οι δε ακμές του είναι στρογγυλεμένες και λειασμένες. Στο κάτω μέρος κάθε πλαϊνού τοποθετούνται πλαστικά πέλματα , δύο σε κάθε πόδι, με ρεγουλατόρο ρύθμισης ύψους για καλύτερη σταθερότητα και οριζοντίωση του γραφείου.

Μετώπη

Η ποδιά του γραφείου είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα ίδιων προδιαγραφών και ποιότητας με αυτή της επιφάνειας, πάχους 18mm. Πάνω κάτω τα σόκορα καλύπτονται με PVC πάχους 2 mm ίδιου χρώματος με την μελαμίνη.

Συναρμολόγηση

Η επιφάνεια εργασίας στηρίζεται στα πόδια του γραφείου μέσω πλαστικών ειδικών αποστατών. Στις λοιπές συνδέσεις «Τ» μεταξύ ξύλινων τεμαχίων χρησιμοποιούνται ειδικά συνδετικά στοιχεία (φιράμια), που αποτελούνται από ένα έκκεντρο περιστροφικό σύνδεσμο και μία βίδα φεραμιού, η οποία βιδώνεται με βύσμα. Οι συνδέσεις αυτές ενισχύονται και με καβίλιες.

Τεταρτημόριο / Γωνία σύνδεσης γραφείου

Η επιφάνεια εργασίας κατασκευάζεται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, τύπου Ε1 οικολογική, πάχους 18mm, επενδυμένη αμφίπλευρα κατά την παραγωγή της στο εργοστάσιο, με μελαμίνη αντιθαμβωτική, εξαιρετικής αντοχής και άριστης ποιότητας, σε απόχρωση της επιλογής του πελάτη. Περιμετρικά τα εμφανή σόκορα καλύπτονται με PVC πάχους 2mm, που επικολλάται στην μοριοσανίδα επιμελώς με ειδικό μηχανήμα συγκόλλησης περιθωρίων, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρμογή και να μην επιτρέπει την αποκόλληση του από την μοριοσανίδα, οι δε ακμές του είναι στρογγυλεμένες και λειασμένες. Το τεταρτημόριο συνδέεται με τις επιφάνειες των γραφείων με ειδικά μεταλλικά ελάσματα σε προδιαγεγραμμένες θέσεις, για την καλύτερη στήριξη του.

10. Καρέκλα Δ/ντη τροχήλατη με μπράτσα

Πολυθρόνα γραφείου τροχήλατη με ανεξάρτητες έδρα – πλάτη χρώματος μαύρου.

Είναι ανατομικά σχεδιασμένη έτσι ώστε να αγκαλιάζει το σώμα του χρήστη. Είναι περιστρεφόμενη και στη βάση της έδρας φέρει δύο ανεξάρτητους μηχανισμούς.

- ρύθμισης του ύψους της έδρας
- ρύθμισης της κλίσης της πλάτης

Οι ρυθμίσεις ενεργοποιούνται ιδιαίτερα εύκολα μέσω εργονομικών χειρολαβών (για τη ρύθμιση πλάτης αριστερά, ενώ για το ύψος δεξιά στο κάθισμα του χρήστη). Η βάση είναι πλαστική με 5 ακτίνες διαμέτρου 65cm. Το κάτω μέρος κάθε ακτίνας φέρει πλαστική ρόδα Φ50 μεγάλης αντοχής. Ο κορμός είναι από σωλήνα Φ48X1,5mm πάχος, όπου εσωτερικά τοποθετείται αυτόματος μηχανισμός ανύψωσης (αμορτισέρ ασφαλείας πεπιεσμένου αέρα). Το αμορτισέρ είναι διαδρομής περίπου δώδεκα (12)cm.

Εξωτερικά ο κορμός καλύπτεται από πλαστικό τηλεσκοπικό ποτήρι μαύρου χρώματος. Η έδρα και η πλάτη είναι κατασκευασμένες από πλαστικό συνθετικό υλικό πάνω στο οποίο προσαρμόζεται στρώμα αφρώδους υλικού ελάχιστου βάρους 40 KG/m³, πάχους 50mm με επικάλυψη ταпетσαρίας (ύφασμα ή δερματίνη), βραδύκαυστης, αντιολισθητικής, άριστης ποιότητας, βάρους τουλάχιστον 400 gm/m². Για λόγους αισθητικής αλλά και προστασίας των άκρων της επένδυσης, στο κάτω μέρος της έδρας και στο πίσω της πλάτης, τοποθετούνται χυτοκαλουπτωτά κελύφη από άκαυστο πλαστικό πολυπροπυλενίου. Η έδρα συνδέεται με την πλάτη μέσω λάμας 40X6mm που για λόγους αισθητικής καλύπτεται με φυσούνα πλαστική. Στη βάση της έδρας προσαρμόζονται μπράτσα με σύγχρονη εργονομική σχεδίαση, κατασκευασμένα από μαύρη ομογενοποιημένη πολυουρεθάνη.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Έδρα: 43X44 cm (βάθος X πλάτος)

Πλάτη: 48X40cm (ύψος X πλάτος)

Μπράτσα: 29X27X5,5cm (μήκος X ύψος X πλάτος)

11. ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΜΕΣΗΣ 50X50X40h ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ

Το χρώμα όλων των τμημάτων του θα είναι σε απομίμηση ξύλου καρυδιάς

Επιφάνεια εργασίας: Η επιφάνεια εργασίας κατασκευάζεται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, τύπου E1 οικολογική, πάχους 25mm, επενδυμένη αμφίπλευρα κατά την παραγωγή της στο εργοστάσιο, με μελαμίνη αντιθαμβωτική, εξαιρετικής αντοχής και άριστης ποιότητας. Περιμετρικά τα εμφανή σόκορα καλύπτονται με PVC πάχους 2mm, που επικολλάται στην μοριοσανίδα επιμελώς με ειδικό μηχανήμα συγκόλλησης περιθωρίων, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρμογή και να μην επιτρέπει την αποκόλληση του από την μοριοσανίδα, οι δε ακμές του είναι στρογγυλεμένες και λειασμένες.

Πλαϊνά: Τα πλαϊνά είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό μοριοσανίδας-μελαμίνης που είναι και η επιφάνεια πάχους 25mm. Περιμετρικά τα εμφανή σόκορα καλύπτονται με PVC πάχους 2mm, που επικολλάται στην μοριοσανίδα επιμελώς με ειδικό μηχανήμα συγκόλλησης περιθωρίων, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρμογή και να μην επιτρέπει την αποκόλληση του από την μοριοσανίδα, οι δε ακμές του είναι στρογγυλεμένες και λειασμένες. Στο κάτω μέρος κάθε πλαϊνού τοποθετούνται πλαστικά πέλματα, δύο σε κάθε πόδι, με ρεγουλάτορ ρύθμισης ύψους για καλύτερη σταθερότητα και οριζοντίωση του γραφείου. Μετώπη: Η ποδιά είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα ίδιων προδιαγραφών και ποιότητας με αυτή της επιφάνειας, πάχους 18mm. Πάνω κάτω τα σόκορα καλύπτονται με PVC πάχους 2 mm ίδιου χρώματος με την μελαμίνη.

Συναρμολόγηση: Η επιφάνεια εργασίας στηρίζεται στα πόδια μέσω πλαστικών ειδικών αποστατών. Στις λοιπές συνδέσεις «Τ» μεταξύ ξύλινων τεμαχίων χρησιμοποιούνται ειδικά συνδετικά στοιχεία (φιράμια), που αποτελούνται από ένα έκκεντρο περιστροφικό σύνδεσμο και μία βίδα φεραμιού, η οποία βιδώνεται με βύσμα. Οι συνδέσεις αυτές ενισχύονται και με καβίλιες.

12. ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 42X60X61h ΜΕ 3 ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΙ 1 ΣΥΡΤΑΡΙ ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗΣ

Το γραφείο του Δ/ντη συνοδεύεται από μία τροχήλατη συρταριέρα. Το χρώμα όλων των τμημάτων της θα είναι σε απομίμηση ξύλου καρυδιάς. Το κυρίως σώμα - κάσωμα της συρταριέρας (πλαϊνά, καπάκι, βάση, πλάτη) κατασκευάζεται από μοριοσανίδα με επένδυση και από τις δύο πλευρές με μελαμίνη. Το πάχος της μελαμίνης είναι περίπου 0,14mm και το ελάχιστο βάρος 100gr/m². Το συνολικό πάχος μοριοσανίδας είναι 18mm εκτός από το καπάκι που είναι 25mm. Τα σόκορα της συρταριέρας επενδύονται με P.V.C. πάχους 2mm. Στο κάτω μέρος της βάσης της τροχήλατης συρταριέρας τοποθετούνται 4 τροχοί "caster". Οι τροχοί βιδώνονται με τέσσερις ξυλόβιδες στη βάση. Η τοποθέτηση των τροχών είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την περιστροφική κίνηση τους. Ο κάθε τροχός έχει αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 50Kg. Η σύνδεση όλων των μερών του κασώματος (πλαϊνά, καπάκι, βάση, πάτος) μεταξύ τους γίνεται με φιράμι, καβίλιες και κόλλα υψηλής αντοχής μη τοξική. Η συρταριέρα φέρει 3 συρτάρια συν ένα με μολυβοθήκη πλαστική, εσωτερικά.

Τα συρτάρια κατασκευάζονται από μοριοσανίδα επενδυμένα αμφίπλευρα με μελαμίνη συνολικού πάχους 12mm. Στην μπροστινή πλευρά των συρταριών τοποθετείται μέτωπο πάχους 18mm από το ίδιο υλικό. Τα σόκορα του μετώπου επενδύονται περιμετρικά με P.V.C. πάχους 2mm. Στο μέτωπο των συρταριών τοποθετείται χειρολαβή μεταλλική διπλής στήριξης. Ο πυθμένας των συρταριών γίνεται από χάρμπος επενδυμένο συνολικού πάχους 4-5mm.

Η κίνηση των συρταριών γίνεται πάνω σε μεταλλικούς οδηγούς κυλίσσεως ακριβείας, άριστης ποιότητας. Η κατασκευή των οδηγών είναι τέτοια που εμποδίζει τόσο την πλευρική όσο και την κάθετη μετατόπιση του συρταριού και εξασφαλίζει την ασφάλιση του προεκτάματος. Τα ροδάκια των μεταλλικών οδηγών είναι από μεταλλικό ρουλεμάν ή από ανθεκτικό πλαστικό (Ertalon).

Το κάθε συρτάρι έχει αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 40Kg σε οποιαδήποτε θέση ανοίγματός του. Στο πάνω συρτάρι, τοποθετείται κλειδαριά ασφαλείας, άριστης ποιότητας, η οποία κλειδώνει όλα τα συρτάρια.

13. ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 240X100X75(h)ΕΚ

14. ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 160X80X75(h)ΕΚ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 13,14

Τράπεζα συμβουλίου που αποτελείται από:

- Τον μεταλλικό σκελετό
- Ξύλινα μέρη

Το χρώμα όλων των ξύλινων τμημάτων τους θα είναι σε απομίμηση ξύλου οξιάς και το χρώμα των μεταλλικών τμημάτων θα είναι ασημί.

Μεταλλικός σκελετός

Τα ποδαρικά, η βάση ποδαρικών και το τελάρο της επιφάνειας εργασίας κατασκευάζονται από σιδηροσωλήνες ορθογώνιας διατομής (25X50) πάχους 1,5mm. Η σταθερότητα των ποδαρικών, ενισχύεται με δέσιμο – ποπόδιο από σωλήνα Φ42 πάχους 1,5mm. Η ηλεκτροσυγκολλητή ραφή των σιδηροσωλήνων είναι αφανής και συνεχής. Για λόγους αισθητικής και φινιρίσματος τροχίζονται όλες οι εμφανείς συγκολλήσεις. Για την αποφυγή ραδασμών και θορύβων, καθώς και για την καλύτερη έδραση της τράπεζας στο κάτω μέρος των ποδαρικών της τοποθετούνται ρεγουλατόροι ρύθμισης καθ' ύψος. Επίσης για λόγους καλαισθησίας, οι άκρες στις βάσεις ποδαρικών καλύπτονται από πλαστικά πέλματα (τάπες πολυαιθυλενίου) άριστης ποιότητας, χρώματος μαύρου. Στον μεταλλικό σκελετό γίνεται αποξείδωση και φωσφάτωση με ραντισμό. Ακολουθεί στέγνωμα των μεταλλικών μερών και στην συνέχεια ηλεκτροστατική βαφή. Η βαφή γίνεται με πούδρα πολυεστερική σε θερμοκρασία φούρνου από 180 έως 220 βαθμούς Κελσίου.

Η βαφή πρέπει να:

- ❖ Παρέχει προστασία κατά της οξείδωσης του μετάλλου.
- ❖ Έχει καλυπτικότητα.
- ❖ Είναι ομοιόμορφη σε όλη την βαμμένη επιφάνεια, χωρίς ελαττώματα σταγόνων ή κοκκίων.
- ❖ Έχει ελαστικότητα και επιφανειακή σκληρότητα.

Ξύλινα μέρη

1. Η ξύλινη επιφάνεια εργασίας κατασκευάζεται από μελαμίνη πάχους 18mm Περιμετρικά της μελαμίνης τοποθετείται ABS. Η επιφάνεια εργασίας προσαρμόζεται στον μεταλλικό σκελετό με την χρήση λαμαρινόβιδων γαλβανιζέ 16 και 32 mm.
2. Επένδυση ποδαρικών αποτελείται από δύο τεμάχια μελαμίνης, πάχους 16-18mm διαστάσεων 63X30cm, που προσαρμόζονται χωνευτά στα εσωτερικά των ποδαρικών.
3. Μετώπη αποτελείται επίσης από μελαμίνη 16-18mm, που τοποθετείται κάτω από την επιφάνεια εργασίας μεταξύ των ποδαρικών, βοηθώντας την σταθερότητα και συμβάλλοντας σημαντικά στην αισθητική ολοκλήρωση του προϊόντος.

15. ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 530X610X460H (800h)

Κάθισμα με 4 πόδια και επένδυση στην έδρα – πλάτη.

Αποτελείται από :

- Τον μεταλλικό σκελετό
- Την έδρα & πλάτη

Μεταλλικός σκελετός:

Ο μεταλλικός σκελετός κατασκευάζεται από σιδηροσωλήνες ανοπτημένους (μαλακούς) οβάλ διατομής διαστάσεων (30X15)mm και στρόγγυλης διατομής Φ19mm, όλες πάχους 1,5mm(ανοχή +5%). Η ηλεκτροσυγκολλητή ραφή των σιδηροσωλήνων είναι συνεχής ομοιόμορφη και ισοπαχή. Ο σκελετός σχηματίζεται με την ηλεκτροσυγκόλληση πέντε (5) τεμαχίων σιδηροσωλήνων. Δύο όμοια τεμάχια ανοιχτού λάμδα που σχηματίζουν τα τέσσερα πόδια του καθίσματος (οβάλ 30X15), ένα τεμάχιο σχήματος σπαστού Π σαν στήριγμα έδρας και πλάτης (οβάλ 30X15) και δύο τεμάχια συνδετήριων τραβέρσων των ποδιών (Φ19).

Στα κάτω άκρα των ποδιών για την αποφυγή κραδασμών και θορύβων τοποθετούνται πλαστικά πέλματα (τάπες) από μαλακό πολυαιθυλένιο, άριστης ποιότητας, χρώματος μαύρου. Τα πλαστικά πέλματα είναι ανθεκτικά σε καταπονήσεις και εφαρμόζουν πλήρως στους σιδηροσωλήνες των ποδιών.

Η βαφή του σκελετού γίνεται ηλεκτροστατικά με πούδρα epoxy - polyester, αφού περάσει πρώτα τα στάδια καθαρισμού-απολάδωσης-φωσφάτωσης και ολοκληρώνεται σε κλίβανο με θερμοκρασία 200°C.

Η βαφή παρέχει :

- ❖ προστασία κατά της οξείδωσης του μετάλλου.
- ❖ καλυπτικότητα.
- ❖ ομοιομορφία σε όλη την βαμμένη επιφάνεια, χωρίς ελαττώματα σταγόνων ή κοκκίων.
- ❖ ελαστικότητα και επιφανειακή σκληρότητα.

Έδρα και πλάτη

Οι ταπετσαρίες έδρας και πλάτης παρέχουν μεγάλη άνεση στον χρήστη. Αποτελούνται από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο, υλικό πάνω στο οποίο προσαρμόζεται ομογενοποιημένη αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους τουλάχιστον 50mm με επικάλυψη υφασμάτινης ταπετσαρίας, χρώματος μαύρου βραδύκαυστη, αντιολισθητική &

άριστης ποιότητας.

Για λόγους αισθητικής αλλά και προστασίας των άκρων της επένδυσης, στο κάτω μέρος της έδρας και στο πίσω της πλάτης, τοποθετούνται χυτοκαλουπωτά κελύφη από άκαυστο πλαστικό πολυπροπυλενίου.

Η έδρα και η πλάτη προσκομίζονται στον μεταλλικό σκελετό με μεταλλικούς ανοξείδωτους κοχλίες M6X16.

Διαστάσεις έδρας: 450X405mm

Διαστάσεις πλάτης: 450x330mm

16. ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 120X37*170h

Ο πάγκος αποδυτηρίων μονής πλευράς αποτελείται από

- Τον μεταλλικό σκελετό
- Την ξύλινη έδρα
- Το ξύλινο ράφι οροφής

Μεταλλικός σκελετός:

Αποτελείται από την ορθογώνια έδρα και την πλάτη, όλα από σιδηροσωλήνα διατομής 30X30χιλ, πάχους τουλάχιστον 1,5χιλιοστών. Στις βάσεις των ποδιών τοποθετούνται πλαστικά πέλματα, ώστε να μετακινείται αθόρυβα ο πάγκος στο δάπεδο. Η στερέωση της πλάτης με την έδρα πραγματοποιείται με τέσσερις (4) ενισχυμένους μεταλλικούς κοχλίες. Η στιβαρότητα της πλάτης επιτυγχάνεται με δύο τραβέρσες που ενώνουν τα πλαίδια μεταξύ τους. Η μία τραβέρσα διατομής (30X30)X1,5χιλ τοποθετείται σε ύψος περίπου 70εκ από το δάπεδο. Η άλλη τραβέρσα διατομής (60X20)X1,5χιλ τοποθετείται σε ύψος 140 εκατοστών από το δάπεδο και αποτελεί βάση στήριξης για κρεμάστρες. Οι κρεμάστρες είναι πέντε (5), μεταλλικές χρωμίου, σε κανονικές μεταξύ τους αποστάσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών.

Στην κορυφή της πλάτης δημιουργείται ξύλινο ράφι για την αποθήκευση αντικειμένων των αθλητών (φόρμες, σακίδια, κλπ). Όλες οι συνδέσεις και κολλήσεις των μεταλλικών στοιχείων είναι ομοιόμορφες, λειασμένες με τροχό έντεχνα και κατά το δυνατόν αφανείς.

Η βαφή του σκελετού γίνεται ηλεκτροστατικά με πούδρα epoxy - polyester, αφού περάσει πρώτα τα στάδια καθαρισμού-απολάδωσης-φωσφάτωσης και ολοκληρώνεται σε κλίβανο με θερμοκρασία 200ο C.

Η βαφή παρέχει :

- ❖ προστασία κατά της οξείδωσης του μετάλλου.
- ❖ καλυπτικότητα.
- ❖ ομοιομορφία σε όλη την βαμμένη επιφάνεια, χωρίς ελαττώματα σταγόνων ή κοκκίων.
- ❖ ελαστικότητα και επιφανειακή σκληρότητα.

Έδρα

Κατασκευάζεται από τρεις (3) ξύλινους πήχεις φουρνιστής άροξης οξιάς διατομής 95X30χιλ οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση μεταξύ τους 10χιλ και στερεώνονται στην επάνω επιφάνεια του μεταλλικού σκελετού με λαμαρινόβιδες μήκους τουλάχιστον 50χιλιοστών. Για λόγους ασφάλειας και εργονομίας δίδεται καμπυλότητα κατά μήκος των ακμών στο σύνολο των ξύλινων μερών.

Ράφι Οροφής

Κατασκευάζεται από δύο (2) ξύλινους πήχεις οξιάς, ιδίων διαστάσεων και ανάλογης ποιότητας με αυτούς της έδρας.

Όλες οι επιφάνειες των ξύλινων μερών βάφονται με πιστόλι βαφής

- ❖ Με δύο στρώσεις Σίλερ δύο συστατικών με αντίστοιχα γυαλοχαρτάρια μετά από κάθε στρώση
- ❖ Με δύο στρώματα βερνίκι φινιρίσματος δύο συστατικών και με αντίστοιχα γυαλοχαρτάρια πριν από κάθε στρώση.

Οι παραπάνω βαφές γίνονται μετά από επιμελή λείανση των επιφανειών και ακμών επίσης η επικάλυψη των επιφανειών με τα υλικά βαφής είναι. Όλες οι επιφάνειες των ξύλινων μερών βάφονται με πιστόλι βαφής

- ❖ Με δύο στρώσεις Σίλερ δύο συστατικών με αντίστοιχα γυαλοχαρτάρια μετά από κάθε στρώση
- ❖ Με δύο στρώματα βερνίκι φινιρίσματος δύο συστατικών και με αντίστοιχα γυαλοχαρτάρια πριν από κάθε στρώση

η οποία εξασφαλίζει μακροχρόνια προστασία του ξύλου που προορίζεται για εσωτερική χρήση.

Όλα τα χρησιμοποιούμενα βερνίκια είναι μη τοξικά.

Τελικές Διαστάσεις Μονής πλευράς 120x37x170h

17. ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1680X1010X850h

Τραπεζί κυλικείου 4ων θέσεων (2 εισόδων) με κάθισμα από ενισχυμένο πλαστικό κέλυφος πολυπροπυλενίου και επιφάνεια τύπου werzalit ή φορμαϊκάς διαστάσεων 70 x 110.

Αποτελείται από :

- A) Τον μεταλλικό σκελετό
- B) Την επιφάνεια πάγκου και
- Γ) Το πλαστικό κάθισμα

A) Ο μεταλλικός σκελετός κατασκευάζεται από ενισχυμένη σιδηροσωλήνα τετράγωνης διατομής, διαστάσεων 50X50mm και πάχους 2 mm. Σχηματίζεται από δύο ζεύγη ποδιών σχήματος Π που ενώνονται μεταξύ τους με μία οριζόντια τραβέρσα. Στο μέσον της τραβέρσας συγκολλάται ο ορθοστάτης και η βάση στήριξης της επιφάνειας τραπεζιού. Για την προσαρμογή της έδρας καθισμάτων χρησιμοποιείται ένα σταθερό σύστημα από δύο παράλληλα τοποθετημένους μεταλλικούς βραχίονες (Φ21X1,5mm) σε ύψος 2cm από το οριζόντιο τμήμα των

ποδιών.

Η ηλεκτροσυγκολλητή ραφή των σιδηροσωλήνων είναι αφανής και συνεχής . Για την αποφυγή κραδασμών και θορύβων, τα τέσσερα ποδαρικά του καθίσματος έχουν στις άκρες τους πλαστικά πέλματα (τάπες) από μαλακό πολυαιθυλένιο, άριστης ποιότητας, χρώματος μαύρου. Τα πλαστικά πέλματα είναι ανθεκτικά σε καταπονήσεις και εφαρμόζουν απόλυτα στους σιδηροσωλήνες.

Στον μεταλλικό σκελετό γίνεται αποξείδωση και φωσφάτωση με ραντισμό. Ακολουθεί στέγνωμα των μεταλλικών μερών και στην συνέχεια ηλεκτροστατική βαφή. Η βαφή γίνεται με πούδρα αρίστης ποιότητας .σε θερμοκρασία από 180 έως 220 βαθμούς Κελσίου.

Η βαφή θα πρέπει να:

- ❖ Παρέχει προστασία κατά της οξείδωσης του μετάλλου.
- ❖ Έχει καλυπτικότητα.
- ❖ Είναι ομοιόμορφη σε όλη την βαμμένη επιφάνεια, χωρίς ελαττώματα σταγόνων ή κοκκίων.
- ❖ Έχει ελαστικότητα και επιφανειακή σκληρότητα.

Β) Η επιφάνεια πάγκου αποτελείται από:

- ❖ Πρώτης ποιότητας υλικό τύπου "WERZALIT", το οποίο θα είναι κατάλληλο για εξωτερικούς αλλά και για εσωτερικούς χώρους. Θα αντέχει σε θερμοκρασίες έως 180 βαθμούς Κελσίου, θα έχει ειδική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία (UV), δεν θα καίγεται, θα είναι αδιάβροχο καθώς και δεν θα καταστρέφεται και δεν θα "βάφει" από το κόκκινο κρασί και άλλα υγρά.

- ❖ MDF πάχους 18mm επικαλυμμένο με φορμάικα 1mm πάνω-κάτω (συνολικό πάχος 20mm)

Οι διαστάσεις της επιφάνειας είναι: 70X110 cm.

Η σύνδεση της επιφάνειας με την βάση του τραπεζιού επιτυγχάνεται με τη χρήση ανοξείδωτων κοχλιών μήκους 16mm.

Γ) Το πλαστικό κάθισμα έδρα – πλάτη από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο, θα παρέχει μεγάλη άνεση και εργονομική σχεδίαση.

Η έδρα προσαρμόζεται στο σύστημα μεταλλικής βάσης κουμπωτά, ενώ η πλάτη στα ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια (Φ21X1,5mm) περαστά και στερεώνεται με τρυπανόβιδα 5/8.

Το χρώμα τους θα συμφωνηθεί με τον Δήμο Άνδρου.

Διαστάσεις έδρας: 440X410mm

Διαστάσεις πλάτης: 440x320mm

18. ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 450X470X466H (780h)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κάθισμα πτυσσόμενο, ξυλοτυπίας με μεταλλικό σκελετό ηλεκτροστατικής βαφής.

Αποτελείται από :

- Το μεταλλικό τμήμα (σκελετός)
- Ξύλινο τμήμα (έδρα – πλάτη).

Το μεταλλικό τμήμα αποτελεί τον σκελετό του καθίσματος, ο οποίος κατασκευάζεται από τέσσερα (4) τεμάχια μορφοσωλήνα, ορθογωνικής διατομής 30X11χιλ και πάχους 1,5χιλ κατ' ελάχιστον.

Στο επάνω μέρος των δύο (2) πίσω ποδαρικών ηλεκτροσυγκολλάται τυφλός μεντεσές Φ12χιλ X30χιλ περίπου. Ο πείρος συγκολλάται επίσης και στα εμπρός πόδια σε κατάλληλη θέση εξασφαλίζοντας την ανάκληση των δύο πλαισίων. Στα πόδια εμπρός και πίσω, τοποθετούνται εγκάρσια τραβέρσες, από μασίφ σίδηρο Φ10, δύο στο πίσω πόδια και μία στα εμπρός που ηλεκτροσυγκολλούνται με συνεχή και καλαίσθητη κόλληση.

Προβλέπονται δύο τεμάχια μεταλλικής λάμας διατομής 40X15χιλ και πάχους 3χιλ , στα οποία προσαρμόζεται η ξύλινη έδρα και εξασφαλίζουν την στερέωσή της. Σε κατάλληλες θέσεις τοποθετούνται αντίστοιχοι πείροι Φ6 ανάκλησης και στερέωσης της έδρας. Για την δυνατότητα «κλεισίματος» του καθίσματος καθώς και για την ορθή λειτουργία του πτυσσόμενου μηχανισμού, δημιουργούνται εγκοπές στην εσωτερική μικρή πλευρά των πίσω ποδιών. Στις σχισμές αυτές «κυλιέται» ο πείρος Φ6 ο οποίος στερεώνεται στην γωνιακή λάμα με πιρτσίνι χαλύβδινο Φ6 χιλ.

Αντίστοιχες εγκοπές προβλέπονται στο επάνω μέρος της εσωτερικής μικρής πλευράς των μεγάλων ποδιών , για την υποδοχή του μόρσου της ξύλινης πλάτης. Όλες οι συνδέσεις και κολλήσεις των μεταλλικών στοιχείων είναι ομοιόμορφες, λειασμένες με τροχό έντεχνα και κατά το δυνατόν αφανείς.

Τα τέσσερα πόδια του σκελετού έχουν στα κάτω άκρα τους πλαστικά πέλματα από μαλακό πολυαιθυλένιο, αρίστης ποιότητας, χρώματος μαύρου. Αντίστοιχες πλαστικές τάπες τοποθετούνται στο επάνω μέρος των μεγάλων ποδιών και εξέχουν ελάχιστο του μεταλλικού στοιχείου.

Στον μεταλλικό σκελετό γίνεται αποξείδωση και φωσφάτωση με ραντισμό. Ακολουθεί στέγνωμα των μεταλλικών μερών και στην συνέχεια ηλεκτροστατική βαφή. Η βαφή γίνεται με πολυεστερική πούδρα αρίστης ποιότητας .σε θερμοκρασία φούρνου από 180 έως 220 βαθμούς Κελσίου.

Η βαφή παρέχει :

ο προστασία κατά της οξείδωσης του μετάλλου.

ο καλυπτικότητα.

ο ομοιομορφία σε όλη την βαμμένη επιφάνεια, χωρίς ελαττώματα σταγόνων ή κοκκίων.

ο ελαστικότητα και επιφανειακή σκληρότητα.

Ξύλινη έδρα και πλάτη

Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος κατασκευάζονται από ενιαία φύλλα οξιάς, αντικολλητά, κόντρα πλακέ, αρίστης ποιότητας, πάχους 12χιλ για την έδρα και 8χιλ για την πλάτη. Τα φύλλα το κόντρα πλακέ συγκολλούνται με ειδική κόλλα τύπου KAURIT, σε κατάλληλη πίεση και θερμοκρασία, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης επαφή και

σύνδεση. Στα πλάγια τμήματα της πλάτης και στο πίσω μέρος της, διαμορφώνεται εγκοπή (μόρσο) για την συναρμολόγηση της πλάτης σε σχισμές του μεταλλικού σκελετού.

Η έδρα φέρει ανατομική κοίλη διαμόρφωση Φ280χιλ και βάθους 10χιλ περίπου.

Η πλάτη φέρει επίσης κοίλη διαμόρφωση και πλάτη για την επάνω σε σχέση με το κάτω τμήμα, εξασφαλίζοντας άριστη ανατομικότητα και άνεση στο κάθισμα. Τα ξύλινα μέρη στερεώνονται στο μεταλλικό σκελετό με οκτώ βίδες 4X14 και διαμέτρου κεφαλής 8χιλ για την έδρα και τέσσερις βίδες 6χιλ για την πλάτη (κεφαλή φακής).

Διαστάσεις έδρας: 37,5X39,5εκ

Διαστάσεις πλάτης: 39X12εκ

Τα περιθώρια και όλες οι επιφάνειες των ξύλινων μερών του καθίσματος βάφονται με χρώματα άριστης ποιότητας μη τοξικά.

- Με δύο στρώσεις Σίλερ δύο συστατικών, με αντίστοιχο γυαλοχαρτάρισμα μετά από κάθε στρώση.
- Με δύο στρώματα βερνίκι φινιρίσματος δύο συστατικών και με αντίστοιχα γυαλοχαρτάρισμα πριν κάθε στρώση.

Οι βαφές αυτές γίνονται μετά από επιμελή λείανση των επιφανειών και ακμών. Η επικάλυψη των επιφανειών με τα υλικά βαφής είναι ομοιόμορφη.

19. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 185X64*75h

Το εξεταστικό κρεβάτι αποτελείται από :

- Τον μεταλλικό σκελετό και
- Την ταπετσαρία

Το χρώμα του μεταλλικού σκελετού θα είναι ασημί και το χρώμα της ταπετσαρίας θα είναι μαύρο.

Μεταλλικός σκελετός:

Τα διαμορφωμένα ποδαρικά, είναι από σιδηροσωλήνες ανοιπτημένους (μαλακούς), κυκλικής διατομής διαστάσεων Φ32mm και πάχους 1,5mm. Τα δεσίσματα ποδαρικών αποτελούνται από σιδηροσωλήνες διατομής Φ26mm ,πάχους 1,5mm. Οι βάσεις πρόσδεσης της ταπετσαρίας είναι λάμες(20X3)mm κολλημένες -στο κάτω σημείο διατομής- του οριζώντιου τμήματος των ποδαρικών. Το προσκέφαλο του κρεβατιού έχει την δυνατότητα ανάκλησης και προσαρμόζεται στο επιθυμητό κάθε φορά ύψος. Η ανάκληση γίνεται από ένα απλό και έξυπνο μεταλλικό σύστημα που ανεβοκατεβάζει την πλάτη και την σταθεροποιεί με την σύσφιξη πεταλούδας 3/8, σε σωλήνα- ρυθμιστή ύψους-διατομής Φ21 και πάχους 1,2 mm.

Στο εμπρός τμήμα του κρεβατιού υπάρχει υποδοχέας χαρτιού από σωλήνα Φ21 X 1,2 mm που στηρίζεται σε μεταλλικές βάσεις διατομής20X30 πάχους 1,2 mm.Για την εύκολη τοποθέτηση του χαρτιού, ο υποδοχέας βγαίνει από τις ειδικά διαμορφωμένες υποδοχές(σωλήναΦ26X1,5 mm) και ακολούθως επανατοποθετείται και σταθεροποιείται με δύο μικρούς ρεγουλατόρους Ό.

Η ηλεκτροσυγκολλητή ραφή των σιδηροσωλήνων είναι αφανής και συνεχής. Για την αποφυγή κραδασμών και θορύβων ,τα τέσσερα ποδαρικά του κρεβατιού έχουν στις άκρες τους ,πλαστικά πέλματα (τάπες) από μαλακό πολυαιθυλένιο ,άριστης ποιότητας, χρώματος μαύρου. Τα πλαστικά πέλματα είναι ανθεκτικά σε καταπονήσεις και εφαρμόζουν απόλυτα στους σιδηροσωλήνες.

Στον μεταλλικό σκελετό γίνεται αποξείδωση και φωσφάτωση με ραντισμό. Ακολουθεί στέγνωμα των μεταλλικών μερών και στην συνέχεια ηλεκτροστατική βαφή. Η βαφή γίνεται με πούδρα πολυεστερική σε θερμοκρασία φούρνου από 180 έως 220 βαθμούς Κελσίου.

Η βαφή :

- ❖ Παρέχει προστασία κατά της οξείδωσης του μετάλλου.
- ❖ Έχει καλυπτικότητα.
- ❖ Είναι ομοιόμορφη σε όλη την βαμμένη επιφάνεια, χωρίς ελαττώματα σταγόνων ή κοκκίων.
- ❖ Έχει ελαστικότητα και επιφανειακή σκληρότητα.

Ταπετσαρία

Η ταπετσαρία αποτελείται από το σταθερό τμήμα της έδρας και το ανακλινόμενο της πλάτης.

Τα υλικά της ταπετσαρίας είναι:

- Νοβοπάν γυμνό 130X57cm πάχους 16mm (σταθερό τμήμα).
- Νοβοπάν γυμνό 53X57cm πάχους 16mm (ανακλινόμενο τμήμα).
- Αφρολέξ 132X59cm πάχους 80mm ,ποιότητας Νο30(σταθερό τμήμα).
- Αφρολέξ 55X59cm πάχους 80mm,ποιότητας Νο25 (ανακλινόμενο τμήμα).
- Δερματίνη

Τρόπος επένδυσης με φάσα στα σόκορα.

Το ανακλινόμενο τμήμα επενδύεται και στην κάτω πλευρά για λόγους αισθητικής. Το σταθερό τμήμα ταπετσαρίας βιδώνεται στον μεταλλικό σκελετό ενώ το ανακλινόμενο στην λάμα μηχανισμού ανάκλησης με λαμαρινόβιδες 10X3/4.Μεταξύ τους συνδέονται με δύο (2) κατάλληλα διαμορφωμένους μεντεσέδες M12, που επιτρέπουν την ελεύθερη κίνηση του προσκέφαλου καθ ύψος.

20. Στατό ορού τροχήλατο από σωλήνα Ø26x180h και ρόδες Ø50

Στατό ορού είναι τροχήλατο με μεταλλικό σκελετό και ρυθμίζεται καθ' ύψος. Η απόχρωση του μεταλλικού σκελετού θα είναι ασημί.

Το στατό ορού στηρίζεται σε τρίποδη ισόπλευρη βάση 63εκ. Τα ποδαρικά κατασκευάζονται από σιδηροσωλήνες κυκλικής διατομής Φ26 πάχους τουλάχιστον 1,2χιλ ειδικά διαμορφωμένες σε ανοιχτή γωνία. Στο κάτω μέρος κάθε ποδαρικό φέρει πλαστική ρόδα Φ50 μεγάλης αντοχής. Επάνω από την τρίποδη βάση προσαρμόζεται

σταθερός υποδοχέας από σωλήνα επίσης Φ26 και πάχους 1,2χιλ. Στον υποδοχέα κινείται και ρυθμίζεται καθ' ύψος, βραχίονας από σωλήνα Φ21χιλ με τη χρήση μεγάλης πλαστικής πεταλούδας 3/8. Στο επάνω μέρος του βραχίονα συγκολλάται διαμορφωμένος γάντζος από καλιμπρέ Φ6χιλ.

Στον μεταλλικό σκελετό γίνεται αποξείδωση και φωσφάτωση με ραντισμό. Ακολουθεί στέγνωμα των μεταλλικών μερών και στην συνέχεια ηλεκτροστατική βαφή. Η βαφή γίνεται με πούδρα πολυεστερική σε θερμοκρασία φούρνου από 180 έως 220 βαθμούς Κελσίου.

Η βαφή :

- ❖ Παρέχει προστασία κατά της οξείδωσης του μετάλλου.
- ❖ Έχει καλυπτικότητα.
- ❖ Είναι ομοιόμορφη σε όλη την βαμμένη επιφάνεια, χωρίς ελαττώματα σταγόνων ή κοκκίων.
- ❖ Έχει ελαστικότητα και επιφανειακή σκληρότητα.

21. ΚΑΡΟΤΣΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80X50*90h ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΡΤΑΡΙ

Καρότσι νοσηλείας τροχήλατο με επιφάνεια τραπεζοτουαλέτας και ράφι σε ύψος 85 και 15εκ από το έδαφος αντίστοιχα.

Το καρότσι διαθέτει προστατευτικά κάγκελα στις επιφάνειες και πετσετοθήκη προσαρμοσμένη στα δύο ποδαρικά σε ύψος περίπου 75εκ, όλα από καλιμπρέ Φ8χιλ. Ο μεταλλικός σκελετός (τέσσερα ποδαρικά και δύο τελάρα επιφανειών) κατασκευάζονται από σωλήνα τετράγωνης διατομής (20x20)X1,5χιλ. Στα ποδαρικά τοποθετούνται τέσσερις (4) πλαστικοί τροχοί Φ75 μεγάλης αντοχής. Στον μεταλλικό σκελετό γίνεται αποξείδωση και φωσφάτωση με ραντισμό. Ακολουθεί στέγνωμα των μεταλλικών μερών και στην συνέχεια ηλεκτροστατική βαφή. Η βαφή γίνεται με πούδρα πολυεστερική σε θερμοκρασία φούρνου από 180 έως 220 βαθμούς Κελσίου.

Η βαφή :

- ❖ Παρέχει προστασία κατά της οξείδωσης του μετάλλου.
- ❖ Έχει καλυπτικότητα.
- ❖ Είναι ομοιόμορφη σε όλη την βαμμένη επιφάνεια, χωρίς ελαττώματα σταγόνων ή κοκκίων.
- ❖ Έχει ελαστικότητα και επιφανειακή σκληρότητα.

Τα μεταλλικά μέρη θα έχουν χρώμα ασημί.

Οι ξύλινες επιφάνειες, τραπεζοτουαλέτα και ράφι τραπεζοτουαλέτας κατασκευάζονται από μελαμίνη λευκή , πάχους 18χιλ. Περιμετρικά της μελαμίνης τοποθετείται ABS.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ:80X50εκ.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΡΑΦΙΟΥ:80X50εκ.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 80X50X90Υ

Ανδρος, 22 / 10 / 2014
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ανδρος, 22 / 10 / 2014
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

**ΜΕΛΕΤΗ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ**

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1^ο : Αντικείμενο της προμήθειας.

Η παρούσα μελέτη αφορά το υποέργο Νο3 με τίτλο «Προμήθεια επίπλων», της ενταγμένης στο ΕΣΠΑ – ΕΤΠΑ 2007-2013 πράξης με τίτλο «Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γαυρίου» και Κωδ. Πράξης (ΟΠΣ) 352849.

Διακρίνεται σε 1 κατηγορία προϊόντων όπως φαίνεται παρακάτω:

- Έπιπλα (θρανία, καρέκλες, έδρες, βιβλιοθήκες κλπ)

Τα προϊόντα θα είναι καινούργια, άριστης λειτουργικότητας και κατασκευής.

ΑΡΘΡΟ 2^ο : Ισχύουσες διατάξεις.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 της Ε.Σ.Υ.

ΑΡΘΡΟ 3^ο : Συμβατικά στοιχεία.

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

- η Διακήρυξη του διαγωνισμού,
- ο Προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου,
- η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων,
- η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων,
- τα Τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 4^ο : Τρόπος εκτέλεσεως της προμήθειας.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Ε.Σ.Υ. της παρούσας μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 5^ο : Σύμβαση.

Ο ανάδοχος της προμήθειας (μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού), είναι υποχρεωμένος να έρθει σε ορισμένο τόπο, σε χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5) ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την κατά το άρθρο 6 εγγύηση για την καλή της εκτέλεση.

ΑΡΘΡΟ 6^ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5 %) της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., κατατίθεται με εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 της 11389/93 Υπ. Απόφασης και επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την παραλαβή του υλικού από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου .

ΑΡΘΡΟ 7^ο : Μητρώο προμηθευτών - ενστάσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 4&3 του Ν.2286/1-1-1995, οι φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του έχουν υποχρέωση να τηρούν μητρώο προμηθευτών.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου μετά από γνώμη της Ε.Π.Π.Π., καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής, διαγραφής, ο τρόπος τήρησης του και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο για την εκπλήρωση του σκοπού του. Με όμοια απόφαση μπορεί να αποκλείονται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο από τις προμήθειες του δημοσίου τομέα προμηθευτές που σύμφωνα με την αξιολόγηση των στοιχείων του μητρώου τους δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς στις υποχρεώσεις τους. Ο αποκλεισμός αυτός μπορεί να αναφέρεται στην απαγόρευση συμμετοχής προμηθευτή σε μέρος ή στο σύνολο των προμηθειών ενός περισσότερων ή όλων των φορέων.

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, επιτρέπεται ένσταση (άρθρο 5 του Ν.2286/1-1-1995).

ΑΡΘΡΟ 8^ο : Έκπτωση του αναδόχου.

Εάν γίνεται αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας ή ο ανάδοχος δε συμμορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 της 11389/93 Υπ. απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 9^ο : Πλημμελής κατασκευή.

Εάν η κατασκευή δεν εκπληρώνει τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα και κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τις αποκαταστήσει ή να τις βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις υποδείξεις του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 10^ο : Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις.

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 11^ο : Επιστροφή εγγυήσεων.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (που αφορά στον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια), επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των υπόλοιπων προμηθευτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό και απερρίφθησαν, επιστρέφονται μέσα σε πέντε ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης και την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, επιστρέφεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

ΑΡΘΡΟ 12^ο : Παραλαβή υλικού.

Η παραλαβή του υλικού θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου Άνδρου, σύμφωνα με τον τρόπο και τον χρόνο που ορίζεται στη σύμβαση και παρουσία του αναδόχου εάν αυτός επιθυμεί.

Ο Δήμος ΔΕΝ δεσμεύεται στην αγορά ολόκληρης της προϋπολογιζόμενης ποσότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Η επιτροπή συγκροτείται για την συγκεκριμένη κάθε φορά προμήθεια με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ορίζεται σ' αυτήν ο Πρόεδρος της. Αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του Δήμου και εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της πρέπει να έχει αντίστοιχη ειδικότητα. Σε περίπτωση που αιτιολογημένα δεν είναι δυνατή η συγκρότηση της παραπάνω επιτροπής, ο Δήμος μπορεί να ζητήσει από άλλον Ο.Τ.Α. τη διάθεση για το σκοπό αυτό, υπαλλήλου ή υπαλλήλων του.

Η Επιτροπή Παραλαβής, αφού εξετάσει το προσφερόμενο υλικό και διαπιστώσει ότι πληροί τις προδιαγραφές της μελέτης, συντάσσει το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής το οποίο εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, δεν συντάσσεται πρωτόκολλο οριστικής αλλά προσωρινής παραλαβής ή απόρριψης, στο οποίο εκτίθενται οι λόγοι αυτοί και τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να ζητήσει εξέταση του υλικού και από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής. Ο Δήμος μπορεί επίσης να προτείνει τη βελτίωση ή την αντικατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών του υλικού.

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις παραπάνω προτάσεις της επιτροπής εντός της οριζόμενης από την ίδια προθεσμίας. Ο Δήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα της τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών, χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.

Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στον Δήμο και δεν έχει ληφθεί η σχετική απόφαση έγκρισης ή απόρριψης, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Για οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την παραλαβή του υλικού, ισχύει το άρθρο 28 της 11389/93 Υπ. Απόφασης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Άνδρος, 22 / 10 / 2014
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Άνδρος, 22 / 10 / 2014
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

**ΜΕΛΕΤΗ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ**

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ

Διακήρυξη Πρόχειρου Δημόσιου Διαγωνισμού, του υποέργου Νο3 με τίτλο «Προμήθεια επίπλων», της ενταγμένης στο ΕΣΠΑ – ΕΤΠΑ 2007-2013 πράξης με τίτλο «Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γαυρίου» και Κωδ. Πράξης (ΟΠΣ) 352849.

Ο Δήμαρχος Άνδρου προκηρύσσει Πρόχειρο Δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια των παραπάνω υλικών.

Άρθρο 1° - Διατάξεις οι οποίες ισχύουν για την προμήθεια.

Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν :

- α. στην απόφαση 11389/93 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.), του Υπ. Εσωτερικών,
- β. στον Ν. 2286/1-1-1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1.2.95) "Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων",
- γ. στο Π.Δ. 394/96 (Φ.Ε.Κ. 62/Α/10.4.90), "Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου" (Φ.Ε.Κ. 266/Α/96 του οικείου Κανονισμού Προμηθειών φορέα κατά περίπτωση και μέχρι της εκδόσεως νέων βάσει του 2286/95,
- δ. στο Π.Δ. 370/1995 (Φ.Ε.Κ. 199/Α/95) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί κρατικών προμηθειών προς το κοινοτικό δίκαιο κ.λ.π.", για προμήθειες αξίας 200.000 ECU και άνω
- ε. στις λοιπές διοικητικές πράξεις, που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων του Ν.2286/95,
- στ. στον Ν.2328/95 (Φ.Ε.Κ. 159/Α/95), όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.2372/96 (Φ.Ε.Κ. 29/α/96), 2414/96 (Φ.Ε.Κ. 138/96) και του Π.Δ. 82/96 (Φ.Ε.Κ. 66/Α/96),
- ζ. στο Ν.3463/2006 "Δημοτικός και Κοινοτικός κώδικας".
- η. στο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-06-10) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Άρθρο 2° - Συμβατικά στοιχεία.

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ' αυτήν :

- α. Διακήρυξη.
- β. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές.
- γ. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
- δ. Προϋπολογισμός Προσφοράς.
- ε. Τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή, , τεχνικές προδιαγραφές), της προσφοράς του μειοδότη.

Άρθρο 3° - Προϋπολογισμός προμήθειας.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται ενδεικτικά σε **53.585,00€** συν **8.573,60€** για ΦΠΑ 16%. Συνολικά δηλαδή **62.158,60€**. και καλύπτεται από το Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ενώ υπάρχει ως εγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου και στον αντίστοιχο κωδικό για το έτος 2014. (ΚΑ 15.7341.0001 ΕΤΠΑ - ΕΣΠΑ Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γαυρίου Άνδρου).

Άρθρο 4° - Χρόνος και τόπος που θα γίνει ο διαγωνισμός.

- 4.1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Άνδρου **την 29/12/2014, ημέρα Δευτέρα** με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την **11:00 π.μ.**
- 4.2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από την υπάλληλο Μηλιού Ζωή στο τηλέφωνο 22823-60243 και κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.
- 4.3. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού (παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών) ορίστηκε με την με αριθμό **05/2014** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
- 4.4. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής ζητήσει εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με την συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται **έξι (6) τουλάχιστον ημέρες** πριν την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο 4 εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε αυτή μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.

Άρθρο 5° – Δημοσίευση - Προθεσμίες διαγωνισμών.

5.1. Ο Ο.Τ.Α. που διενεργεί την προμήθεια, μεριμνά για την δημοσίευση της περίληψης των ουσιαστών στοιχείων της διακήρυξης σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα. Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνει τον ή τους αναδόχους.

Η προθεσμία για τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού δεν πρέπει να είναι μικρότερη των πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας υποχρεωτικής για τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης δημοσίευσής της στον ελληνικό τύπο.

5.2. Υποχρεωτικά δημοσιεύεται με μέριμνα του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Ν.2471/28-9-99 (άρ. 8.6.β) περίληψη των ουσιαστών στοιχείων της προκήρυξης του διαγωνισμού, στο **Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως** (το τεύχος αυτό, εκδίδεται τακτικώς εβδομαδιαία).

5.3. Οι Ο.Τ.Α που συνάπτουν σύμβαση ύστερα από πρόχειρο διαγωνισμό, γνωστοποιούν το αποτέλεσμα με σχετική ανακοίνωση, που αποστέλλεται το αργότερο 48 ημέρες μετά τη σύναψη της οικείας σύμβασης.

Οι φορείς για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών, υποχρεούνται να υποβάλλουν και στο υπουργείο Εμπορείου απολογιστικά στοιχεία. Στην περίπτωση που ο υπόχρεος φορέας δεν αποστέλλει τα στοιχεία αυτά εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση της προμήθειας, επιβάλλεται σε αυτόν χρηματική ποινή ύψους έως 5% της αξίας της προμήθειας (Ν.2226/95 άρθρο 2.16)

Άρθρο 6° - Δεκτοί στον διαγωνισμό.

Για την συγκεκριμένη προμήθεια, γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό :

- Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
- Συνεταιρισμοί,
- Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.

Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να αποδεικνύουν στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια τη φερεγγυότητά τους, την επαγγελματική αξιοπιστία τους, την χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάστασή τους, καθώς και τις τεχνικές δυνατότητές τους.

Άρθρο 7° - Προσφορές.

7.1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον πρόχειρο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

7.2. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν και δείγματα υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. Κατάθεση δείγματος δεν απαιτείται σε περίπτωση που έχει ήδη κατατεθεί κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστό διαγωνισμό.

7.3. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι αυτό θα περιέλθει στην υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.

7.4. Σε περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστέλλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη.

7.5. Προσφορές που περιέχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, τυχόν υποβληθείσα προσφορά από προμηθευτή που δεν προσκλήθηκε, επιστρέφεται από την υπηρεσία χωρίς να αποσφραγισθεί. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή φθάνουν στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

- η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ” με κεφαλαία γράμματα,
- ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια,
- ο αριθμός της διακήρυξης,
- η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
- τα στοιχεία του αποστολέα.

7.6. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρμόδιο όργανο ακόμη κι αν το ίδιο είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης.

14PROC002454276 2014-12-05

Με ποιινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές, υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 11.7 της υπ' αριθμό 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής :

α. Φάκελος με την ένδειξη **“ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ”**, στον οποίο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά καθώς και η εγγύηση συμμετοχής.

β. Φάκελος με την ένδειξη **«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»** στον οποίο τοποθετούνται τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.

γ. Φάκελος με την ένδειξη **«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»** στον οποίο τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

δ. όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου,

ε. σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν - λόγω μεγάλου όγκου - να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη **“ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ”** και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου,

στ. οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα. Η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρουργεί την τυχόν διόρθωση, την μονογράφει και την σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών,

ζ. ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του, τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν,

7.7. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς.

Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

Άρθρο 8° - Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής.

8.1. Κάθε προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος σε διαγωνισμό δημοτικών ή κοινοτικών προμηθειών, θα υποβάλλει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού τα δικαιολογητικά συμμετοχής που καθορίζονται στο άρθρο 7 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. Β'185/23-3-93).

8.2. Αναλυτικότερα ο κάθε προμηθευτής θα υποβάλλει :

α) Οι Έλληνες πολίτες :

1. εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα, για ποσό ίσο με το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ, σαν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην εγγυητική επιστολή, θα αναγράφεται απαραίτητως ότι καθορίζεται στο άρθρο 26 της 11389/93 Υπ. Απόφασης και ειδικότερα :

- η ημερομηνία έκδοσης,
- ο εκδότης,
- ο Ο.Τ.Α. στον οποίο απευθύνεται,
- ο αριθμός της εγγύησης,
- το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
- η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση του προμηθευτή, υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
- η σχετική διακήρυξη (ακριβής τίτλος μελέτης, αριθμός μελέτης Τ.Υ.Δ.Κ., αριθμός πρωτοκόλλου του Δήμου με τον οποίο στάλθηκε για δημοσίευση) και η ημερομηνία διαγωνισμού,
- ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα και ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως,
- ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση,
- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου,
- η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα περισσότερο μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη,

2. απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,

3. πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη διαδικασία,

4. πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των εδαφίων γ και δ, εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται και το σχετικό πιστοποιητικό,

5. πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή ή αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για όσους ασκούν το γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

β) Οι αλλοδαποί:

(1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ως ανωτέρω.

(2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

(3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής.

(4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.

δ) Οι συνεταιρισμοί:

(1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ως ανωτέρω.

(2) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής.

ε) οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά :

(1) όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.

(2) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50 %.

Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέοα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου, από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο,

Προσφορά που περιλαμβάνει ελλιπή τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής, θα απορρίπτεται από τον διαγωνισμό.

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτονται όλες οι παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή, που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

14PROC002454276 2014-12-05

Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά μ' αυτό.

- δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα,
- αναλυτική δήλωση και αιτιολόγηση για αποκλίσεις της προσφοράς – εφόσον υπάρχουν – σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης,

Ελλιπής υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών θα εκτιμηθεί σε βάρος της προσφοράς.

8.3. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

8.4. Στους διενεργούμενους διαγωνισμούς δικαιούνται συμμετοχής ενώσεις προμηθευτών εφόσον :

- ο κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση, συμβάλει με οποιοδήποτε τρόπο στη διαμόρφωση του προσφερόμενου προϊόντος,
- στην ένωση προμηθευτών συμμετέχουν και οι παραγωγικές επιχειρήσεις, σε συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 50% της τιμής προσφοράς,
- κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση, πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων 3 και 4 του άρθρου 7 της παρούσας διακήρυξης.

Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαιτείται να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα, στο σύνολο της προσφοράς. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν αυτό συμβεί κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν επίσης να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να προτείνουν αντικατάστατη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Στην περίπτωση που η παραπάνω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, προκειμένου για Δήμο, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Άρθρο 9° - Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού - Κατακύρωση - Σύμβαση.

9.1. Οι προσφορές θα υποβάλλονται μέσα σε φάκελο που θα περιέχει :

- α. Σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη **“ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ”**, στον οποίο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά καθώς και η εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 της διακήρυξης
- β. Σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη **«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»** στον οποίο τοποθετούνται τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 7 της διακήρυξης
- γ. Σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη **«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»** στον οποίο τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 7 της διακήρυξης.

9.2. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την επιτροπή διαγωνισμού, του άρθρου 4.3. της διακήρυξης, την ημέρα και ώρα που καθορίζεται στο άρθρο αυτό.

9.3. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία εταιρείες ή ένωση προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που συμμετέχει στον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόμενο όλες οι προσφορές που κατέθεσε, εκτός από μία με την οποία θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Επίσης δεν μπορεί να συμμετέχει σε διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος της εταιρείας που συμμετέχει σ' αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτήν με μισθό ή με άλλο τρόπο αμοιβής.

9.4. Όταν περάσει η ώρα που ορίζεται στην παράγραφο 4.1, κηρύσσεται το τέλος της παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται στα πρακτικά. Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο, η αποδοχή μεταγενέστερης

προσφοράς με ποινή ακύρωσης του διαγωνισμού, εκτός αν η επίδοση προσφορών άρχισε πριν από την ώρα λήξεως και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά από την ώρα αυτή, οπότε οι προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά τη λήξη της ώρας παραλαβής των προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην επιτροπή ως εκπροθέσιμες.

14PROC002454276 2014-12-05

9.5. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται **δημόσια** και αρχίζει από την επιτροπή ο έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν κατά σειρά επίδοσης. Οι προσφορές και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, αριθμούνται και μονογράφονται σε κάθε φύλλο και από όλα συνολικά τα μέλη της επιτροπής. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, η επιτροπή συνεδριάζει και αποφασίζει γι' αυτούς που τυχόν αποκλείονται. Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. Προσφορές που αποκλείστηκαν κατά την παραπάνω διαδικασία και δεν παρελήφθησαν αμέσως από τους διαγωνιζόμενους, δεν έχουν καμία αξία ή επίπτωση στον διαγωνισμό. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος που περιέχει τα τεχνικά στοιχεία αυτών που έγιναν δεκτοί στον διαγωνισμό. Προσφορές των οποίων τα Τεχνικά χαρακτηριστικά δεν ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται αιτιολογημένα σαν απαράδεκτες.

9.6. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από όλα τα μέλη της επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία που θα καθορίσει η υπηρεσία, παρουσία όλων όσων οι προσφορές κρίθηκαν τελικά αποδεκτές και μετά από σχετική πρόσκληση που τους αποστέλλεται πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία αποσφράγισης.

9.7. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες, οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότησή του. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

9.8. Δεν επιτρέπεται επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο διαγωνιζόμενο. Κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλλει μία και μοναδική προσφορά.

9.9. Αντιπροσφορές δεν θα γίνουν δεκτές και θα απορριφθούν σαν απαράδεκτες.

9.10. Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού, μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται με απόδειξη στον υπάλληλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υπολοίπων στοιχείων τους, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίνονται αποδεκτές, στο αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους, σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί στους διαγωνιζόμενους. Όσες προσφορές δεν κρίνονται αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σ' αυτό.

9.11. Την ημέρα και ώρα που έχει ανακοινωθεί γίνεται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, όσων δεν έχουν αποκλειστεί κατά την διαδικασία των δικαιολογητικών και οι προσφορές των υποψηφίων κατατάσσονται σε αύξουσα σειρά σε σχετικό πίνακα οικονομικών προσφορών.

9.12. Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο υποψήφιος που έχει προσφέρει την χαμηλότερη οικονομική προσφορά..

9.13. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή έχει όρους υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.

9.14. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις και μη τεχνικά αιτιολογημένες αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

9.15. Σε κάθε περίπτωση, για την κατακύρωση της προμήθειας αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, η δε σχετική απόφαση υποβάλλεται στο αρμόδιο τμήμα της Περιφέρειας για έλεγχο νομιμότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας, είναι δυνατό να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτισθεί έγκυρα εάν συμφωνεί και ο προμηθευτής.

9.16. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή του (μαζί με αιτιολογημένη γνωμοδότηση επί των ενστάσεων που τυχόν υποβλήθηκαν στη διάρκεια του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 15.1.β της παρούσας) προς τη Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2286/1-1-1995, Ν. 2000/91 και της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 :

- κατακύρωση της προμήθειας που προσφέρει ο προμηθευτής,

- ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη όρων και τεχνικών προδιαγραφών,
- χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη υπηρεσία, για να προβεί στην πραγματοποίηση της προμήθειας όταν έχει γίνει η κατακύρωση της προμήθειας.
- την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας (εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό) μεταξύ περισσότερων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών για την επιλογή του προμηθευτή (άρθρο 21 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

9.17. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία :

- το είδος,
- την ποσότητα,
- την τιμή,
- τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό,
- τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν δεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών,
- τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει στοιχεία της απόφασης αυτής είναι άκυρη,
- την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

9.18. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί, έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

9.19. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε **10 ημέρες** από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας.

Εάν η σύμβαση υπογραφεί πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών όπως αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

9.20. Εάν η κατακύρωση ή ανάθεση γίνει σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα εάν υπάρχει. Σε αντίθετη περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα στον αλλοδαπό προμηθευτή.

Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

9.21. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 της 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών.

9.22. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και όσων αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής :

- τον τόπο και τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης,
- τα συμβαλλόμενα μέρη,
- τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα,
- την τιμή,
- τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,
- τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,
- τις προβλεπόμενες εγγυήσεις,
- τις προβλεπόμενες ρήτρες,
- τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,
- τον τρόπο πληρωμής,
- τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή,
- τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,
- την παραλαβή των υλικών.

9.23. Η σύμβαση για τη διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που την συνοδεύουν, που με την προσφορά του **αποδέχεται ο ανάδοχος** ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία επίσης συμφωνεί ο ανάδοχος. Δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Υπογράφεται τέλος από τον Δήμαρχο.

9.24. Η σύμβαση τροποποιείται εάν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

9.25. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :

- παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ασήμαντο,
- παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε,
- έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις,
- εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Άρθρο 10° - Εγγυήσεις.

10.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.

Όταν ο διαγωνισμός αφορά διάφορα υλικά και επιτρέπεται από τη διακήρυξη η προσφορά μερικών από αυτά, γίνεται δεκτή η προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσό της αξίας όλων των προβλεπόμενων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών που προβλέπεται από τη διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση (άρθρο 26 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά στον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα **σε πέντε (5) ημέρες** από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των υπόλοιπων προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης.

10.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας (τιμή προσφοράς) χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύμφωνα με τη σύμβαση τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

10.3. Εγγύηση καλής λειτουργίας.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας, ορίζεται επίσης σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. και καταβάλλεται με χρηματική εντολή του προμηθευτή, πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας. Η χρονική διάρκεια ισχύος της εγγύησης αυτής, θα είναι κατά τρεις μήνες μεγαλύτερη από αυτήν του χρόνου καλής λειτουργίας (τον οποίο ορίζει η προκήρυξη η αναφέρεται στην προσφορά του κάθε διαγωνιζόμενος αν ο χρόνος αυτός είναι μεγαλύτερος από τον οριζόμενο στην προκήρυξη) η οποία θα έχει ελάχιστη αποδεκτή διάρκεια ένα (1) έτος (άρθρο 26&5 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Η ισχύς επομένως της εγγύησης καλής λειτουργίας, θα διαρκεί στην περίπτωση αυτή το ελάχιστο δεκαπέντε (15) μήνες.

Άρθρο 11° - Τιμές προσφορών - επιβαρύνσεις μειοδοτών.

11.1. Όλες οι προσφορές θα είναι σε Ευρώ ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης των ειδών και θα περιλαμβάνονται σ' αυτές οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την διακήρυξη. Προσφορά στην οποία καθορίζεται η τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

11.2. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα ανά είδος που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται και είναι απαράδεκτη με απόφαση αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

11.3. Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με κρατήσεις 2% υπέρ ΤΑΔΚΥ και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση. Το ποσοστό του Φ.Π.Α. που προβλέπεται από το Νόμο βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 12° - Ισχύς προσφορών.

12.1. Οι προσφορές θα ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή, ανεξάρτητα απ' οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του Ευρώ προς άλλα νομίσματα, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού λόγω του αρκετά επίσημου της αξιολόγησης των προσφορών.

12.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί – χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις – να παρατείνει πριν από τη λήξη της την ανωτέρω προθεσμία κατά ανώτατο όριο ίσο με το προαναφερόμενο, κάνοντας το γνωστό εγγράφως στους διαγωνιζόμενους. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος των προσφορών, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης (ή οι συμμετέχοντες εάν δεν έχει ολοκληρωθεί ή διαδικασία) για την συνέχισή του και την κατάρτιση σύμβασης.

Άρθρο 13° - Ενστάσεις.

14.1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής :

α) κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης, μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα.

Η ένσταση εξετάζεται από τη Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.

Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρμόζονται τα εξής : με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετατίθεται η ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού, κατά χρονικό διάστημα 20 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή όσον αφορά στη δημοσίευση, ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, κατά την διάρκεια του διαγωνισμού μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. **Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο.** Το όργανο αυτό, υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στη Οικονομική Επιτροπή που αποφαινεται τελικά.

13.2. Οι παραπάνω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και οι αποφάσεις που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού, ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στην Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

13.3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους προ της υπογραφής της σύμβασης, δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 14° - Γλώσσα σύνταξης των προσφορών.

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή προμηθευτών στο διαγωνισμό θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά και επίσημα γενικά έγγραφα θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και από επίσημη μετάφραση.

Τα ζητούμενα δικαιολογητικά θα είναι πλήρη και σαφή σε όλα τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προμηθευτή.

Επιτρέπεται η υποβολή τυποποιημένων τεχνικών στοιχείων στα αγγλικά (π.χ. πίνακες τεχνικών χαρακτηριστικών, καμπύλες λειτουργίας κλπ.).

Η επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες, τη μετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση της προσφοράς.

Άρθρο 15° - Χρόνος παράδοσης υλικών.

15.1. Ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού, ορίζεται σε **ένα (1) ημερολογιακό μήνα.**

Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης, αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται, Καθώς ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση.

14PROC002454276 2014-12-05
15.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές ημέρες, μπορεί η απόφαση του αρμοδίου οργάνου, να παρατείνει μέχρι το ½ αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου.

15.3. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, μέχρι έκδοση της απόφασης σχετικά με αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό.

15.4. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα.

15.5. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τους, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης στο οποίο να αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης, σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

15.6. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Σε περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Άρθρο 16° - Παραλαβή.

16.1. Η παραλαβή των υλικών, θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου, σύμφωνα με τον τρόπο και τον χρόνο που ορίζεται στη σύμβαση και παρουσία του αναδόχου εάν αυτός επιθυμεί.

Η επιτροπή συγκροτείται για την συγκεκριμένη κάθε φορά προμήθεια με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ορίζεται σ' αυτήν ο Πρόεδρος της. Αποτελείται από τρεις Δημοτικούς υπαλλήλους και εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της πρέπει να έχει αντίστοιχη ειδικότητα. Σε περίπτωση που αιτιολογημένα δεν είναι δυνατή η συγκρότηση της, ο Δήμος μπορεί να ζητήσει από άλλον Ο.Τ.Α. τη διάθεση για το σκοπό αυτό, υπαλλήλου ή υπαλλήλων του. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διάθεση υπαλλήλων άλλου Ο.Τ.Α., την επιτροπή συγκροτεί ο Γενικός γραμματέας της Περιφέρειας μετά από αίτηση του Δήμου, με υπαλλήλους των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα που υπηρετούν στο νομό.

16.2. Η Επιτροπή Παραλαβής, αφού εξετάσει τα προσφερόμενα και διαπιστώσει ότι πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης, συντάσσει το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής το οποίο εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, δεν συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο αλλά προσωρινής παραλαβής ή απόρριψης, στο οποίο εκτίθενται οι λόγοι αυτοί και τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να ζητήσει εξέταση του προϊόντος και από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής. Ο Δήμος μπορεί επίσης να προτείνει τη βελτίωση ή την αντικατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών του οχήματος.

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις παραπάνω προτάσεις της επιτροπής εντός της οριζόμενης από την ίδια προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών, χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.

16.3. Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στο Δήμο και δεν έχει ληφθεί η σχετική απόφαση έγκρισης ή απόρριψης, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Για οποιοδήποτε άλλο σχετίζεται με την παραλαβή των υλικών, ισχύει το άρθρο 28 της 11389/93 Υπ. Απόφασης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Άρθρο 17° - Χρόνος παραλαβής.

17.1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.

17.2. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα όπως εργαστήρια δοκιμαστήρια που ανήκουν στο φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει εκτός από μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στο φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σ' αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων του ελέγχου στην επιτροπή. Εφόσον ο προμηθευτής δεν ειδοποιήσει την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ο συμβατικός τότε χρόνος παραλαβής, αρχίζει από την ημερομηνία που η επιτροπή είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.

17.3. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, τότε και μόνον τότε εφόσον παρέλθουν 30 ημέρες μετά από ειδική όχληση του προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσμίας αυτής με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Ο.Τ.Α. και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισής τους.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 28 της υπ' αριθμό 11389/93 Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών, δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια απόφαση.

17.4. Ανεξάρτητα από την κατά τα ανωτέρω αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού γραμματέα της Περιφέρειας με ανάλογη εφαρμογή των αναφερόμενων στην παράγραφο 10 του άρθρου 28 της υπ' αριθμό 11389/93 Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο και όταν :

- το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει σύμφωνα με τον ισχύοντα, αλλιώς υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις,
- το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται όμως παραληπτέο, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί στην αντικατάστασή τους εφόσον είναι δυνατό ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής εφόσον αποφασισθεί τιμή με έκπτωση. Για τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις, εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

17.5. Η παραπάνω επιτροπή ελέγχου της παραγράφου αυτής προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες που προβλέπονται από τη σύμβαση για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής δε λαμβάνεται υπόψη.

Άρθρο 18° - Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό.

19.1. Όταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό, πριν από τη φόρτωσή τους ή κατά το στάδιο κατασκευής τους, ο αγοραστής μπορεί να αναθέσει με δαπάνες του και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί κρατικών προμηθειών, τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου.

Στην περίπτωση αυτή, η οριστική παραλαβή του υλικού γίνεται στην Ελλάδα από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις. Εάν τα αποτελέσματα του ελέγχου της επιτροπής παραλαβής διαφέρουν από εκείνα του διεθνούς γραφείου ελέγχου, το γραφείο αυτό είναι υποχρεωμένο να καλύψει κάθε σχετική ζημιά που προέκυψε για τον ΟΤΑ.

18.2. Έναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο προμηθευτής έχει τις εξής υποχρεώσεις :

- α.** να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό για μετακίνηση, μετατόπιση, στοιβασία κλπ. του προς έλεγχο υλικού,
- β.** να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας του προς έλεγχο υλικού, όσα τεχνικά μέσα έχει στη διάθεσή του,
- γ.** να έχει συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία, αλλιώς βαρύνεται με τα πρόσθετα έξοδα του ελέγχου,
- δ.** να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του διεθνούς γραφείου ελέγχου σχετικά με την πορεία εκτέλεσης της παραγγελίας,
- ε.** σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το διεθνές γραφείο ελέγχου, ο προμηθευτής βαρύνεται με τα έξοδα που θα προκύψουν από τον απαιτούμενο δεύτερο έλεγχο ή ελέγχους.20.3. Εάν δεν προσέλθει έγκαιρα το

διεθνές γραφείο ελέγχου για τον έλεγχο του υλικού, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

18.4. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικού όπου αυτό απαιτείται κατά τον έλεγχο στο εξωτερικό, βαρύνει τον προμηθευτή.

18.5. Το διεθνές γραφείο ελέγχου είναι υποχρεωμένο :

- σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι το υλικό δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύμβασης, να μην εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου, αλλά να ενημερώσει αμέσως τον αγοραστή προκειμένου να λάβει οδηγίες για περαιτέρω ενέργειές του,
- να αντικαταστήσει κάθε ζημιά που θα προκύψει σε βάρος του αγοραστή από καθυστέρηση έκδοσης του πιστοποιητικού ελέγχου ή από έκδοση πιστοποιητικού με εσφαλμένα στοιχεία.

18.6. Ο αγοραστής αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου, μπορεί να αποστείλει επιτροπή από εξειδικευμένους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, για τη διενέργεια του ελέγχου στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στον αγοραστή πρακτικό του διενεργηθέντος ελέγχου. Οι υποχρεώσεις του προμηθευτή έναντι της επιτροπής είναι ίδιες με εκείνες προς το διεθνές γραφείο ελέγχου.

Άρθρο 19° - Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση - παράδοση.

19.1. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε σύμφωνα με τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 27 της υπ' αριθμό 11389/93 Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών επιβάλλεται εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρ. 33 του ΕΚΠΟΤΑ ως εξής :

α. για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης : 2,5 % επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης, προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα,

β. για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης, 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

19.2. Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων, υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση όπου τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

19.3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου, παρέχεται σ' αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας εις βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση, ίσο με ποσοστό 10 % της συμβατικής τιμής ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματά του ματαιώνονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.

19.4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης - παράδοσης ή αντικατάστασης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

19.5. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά το ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και ο τόκος επί του ποσού της προκαταβολής που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι της προσκόμισης του συμβατικού υλικού με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου από δικαιοπραξία.

19.6. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης του, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

19.7. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.

Άρθρο 20° - Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση.

20.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται

αντικατάστασή τους με άλλα που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

20.2. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των 30 ημερών σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

20.3. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου, καθορίζεται προθεσμία 20 ημερών από την έκδοσή της για την επιστροφή των απορριφθέντων υλικών και την παραλαβή τους από τον προμηθευτή. Εάν η παραλαβή αυτή γίνει μετά την παρέλευση των 5 πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο πριν την ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των υλικών και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης τα απορριφθέντα υλικά, δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοσή τους.

Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα επιστρεφόμενα υλικά, πέραν του προστίμου τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση του φορέα σύμφωνα με τα ισχύοντα.

20.4. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι μέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5 % επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας.

Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή καθώς και η παράταση που τυχόν χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής κατά τα ισχύοντα.

20.5. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής θα καταθέσει χρηματική εγγύηση, που θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

Άρθρο 21° - Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου.

21.1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

21.2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 17 της παρούσης.

21.3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται σ' αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35, της με αριθμό 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών.

Άρθρο 22° - Εγγύηση.

22.1. Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα υλικά που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των τεχνικών χαρακτηριστικών της μελέτης, καθώς και της προσφοράς του και ότι θα είναι στο σύνολό τους κατασκευασμένα από υλικά και εξαρτήματα άριστης ποιότητας και κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά σχεδίαση, υλικά ή εργασία κατασκευής και ότι θα ανταποκρίνονται από κάθε άποψη στη λειτουργία για την οποία προορίζεται. Για οποιαδήποτε τυχόν απόκλιση από τις προδιαγραφές της μελέτης, θα υπάρχει ολοκληρωμένη αιτιολόγηση για την ακολουθούμενη εφαρμογή - λύση και πλήρης τεκμηρίωση των πλεονεκτημάτων που αυτή παρουσιάζει, ώστε να αξιολογηθεί κατάλληλα από την αρμόδια επιτροπή.

22.2. Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προμήθεια προϊόντων, καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζομένων. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο έτη και θα αρχίζει από την παραλαβή των προϊόντων πλήρους και έτοιμων για λειτουργία.

22.3. Εάν κατά την παραλαβή των υλικών, ολόκληρη η ποσότητα ή τμήμα τους διαπιστωθεί ότι δεν πληρούν τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης, των τεχνικών προδιαγραφών και σχεδιαγραμμάτων και δεν είναι δυνατό κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής παραλαβής, με αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων και παρελκομένων τους να γίνει απόλυτα κατάλληλο και έτοιμο για τη χρήση που προορίζεται θα απορρίπτεται και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση, να τα αντικαταστήσει, μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την επιτροπή παραλαβής, που αν περάσει άπρακτη ο προμηθευτής θα κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύηση που έχει κατατεθεί από αυτόν θα εκπέσει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου.

Για κάθε αλλαγή, τροποποίηση ή επισκευή, απαιτείται η προσκόμιση εγγράφου καταλληλότητας του υλικού, με δαπάνες και ενέργειες του αναδόχου. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος για την καταβολή των δαπανών αποσύνδεσης του ακατάλληλου τμήματος, τοποθέτησης καινούργιου και κάθε δαπάνη που σχετίζεται με την πλήρη αποκατάσταση της παραπάνω βλάβης. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις του, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τον Δήμο για κάθε ζημιά που θα προκύψει ως συνέπεια των παραπάνω βλαβών.

22.4. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί με δικές του δαπάνες, στην άμεση αντικατάσταση κάθε υλικού που θα παρουσιάσει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή λανθασμένης συναρμολόγησης, καθώς και στην επισκευή γενικά κάθε βλάβης υλικού που οφείλεται σε όμοιες αιτίες. Σε αποδεδειγμένη αμέλεια ή παράλειψη του προμηθευτή να προβεί στις πιο πάνω ενέργειες, θα το πράξει ο Δήμος σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή ή με άλλο τρόπο που θα είναι δυνατό να συμφωνηθεί.

Άνδρος, 22 / 10 / 2014
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Άνδρος, 22 / 10 / 2014
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΑΝΔΡΟΣ/...../.....

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ